

BS 18 LTX Impuls (602191650) Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18V 2x5.2Ah LiPOWER; Ładowarka ASC 55; metaBOX 145 L

Nr kat. 602191650

EAN 4007430238948



Zdjęcie zastępcze



- Solidna wiertarko-wkrętarka o maksymalnej mocy do najtrudniejszych zastosowań
- Możliwość przełączenia na pracę impulsową ułatwia wykręcanie zapieczonych śrub i nawiercanie otworów na gładkich powierzchniach
- Solidna i trwała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
- Wrzeciono z magnetycznym gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego
- Mocny silnik 4-szczotkowy umożliwiający szybkie wiercenie i wkręcanie
- Zabezpieczenie przeciążeniowe: chroni silnik przed przegrzaniem
- Szyjka mocowania euro (Ø 43 mm) do wszechstronnych zastosowań
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
- Praktyczny zaczep do paska i magazynek na bity, do zamocowania z prawej lub lewej strony
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Rodzaj akumulatora	LiPOWER
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2 x 5.2 Ah
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	55 Nm
Moment impulsowy	60 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	110 Nm
Regulowany moment obrotowy	1.5 - 24 Nm
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	65 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1.5 - 13 mm
Średnica szyjki mocowania	43 mm
Ciężar bez akumulatora	1.7 kg
Ciężar z akumulatorem	2.3 kg

Wibracje

Klasa L	2.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Zakręcanie bezударowe	2.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	80 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	91 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus z tuleją metalową
Rękojeść pomocnicza
Zaczep do paska i magazynek na bity
2 akumulatory LiPOWER (18 V / 5,2 Ah)
Ładowarka ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L