

## SB 18 LTX Impuls (602192840) Akumulatorowa wiertarka udarowa 18V; metaBOX 145 L

Nr kat. 602192840

EAN 4007430286956



Zdjęcie zastępcze



- Solidna akumulatorowa wiertarka udarowa o największej mocy do najtrudniejszych zastosowań
- Możliwość przełączenia na pracę impulsową ułatwia wykręcanie zapieczonych śrub i nawiercanie otworów na gładkich powierzchniach
- Solidna i trwała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
- Wrzeciono z magnetycznym gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego
- Mocny silnik 4-biegunowy Metabo umożliwiające szybkie wiercenie i wkręcanie
- Wysoko wydajny mechanizm udarowy do optymalnej pracy
- Szyjka mocowania euro (Ø 43 mm) do wszechstronnych zastosowań
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
- Z praktycznym zaczepem do paska do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dane techniczne

## Parametry

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Rodzaj akumulatora                                | LiPOWER                 |
| Napięcie akumulatora                              | 18 V                    |
| Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim | 55 Nm                   |
| Moment impulsowy                                  | 60 Nm                   |
| Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym | 110 Nm                  |
| Regulowany moment obrotowy                        | 1.5 - 24 Nm             |
| Ø wiertła do muru                                 | 16 mm                   |
| Średnica wiercenia w stali                        | 13 mm                   |
| Ø wiertła do drewna miękkiego                     | 65 mm                   |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym                | 0 - 500 / 0 - 1700 /min |
| Maksymalna liczba uderzeń                         | 32300 /min              |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim   | 1.5 - 13 mm             |
| Średnica szyjki mocowania                         | 43 mm                   |
| Ciężar bez akumulatora                            | 1.8 kg                  |
| Ciężar z akumulatorem                             | 2.2 kg                  |

## Wibracje

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Klasa L                               | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Wiercenie uderowe w betonie           | 13 m/s <sup>2</sup>  |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Zakręcanie bezударowe                 | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisja hałasu

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku              | 80 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)         | 91 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A)  |

## Zakres dostawy

Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus z tuleją metalową

Rękojeść pomocnicza

Zaczep do paska

metaBOX 145 L

bez akumulatora, bez ładowarki