

**BS 18 L BL (602326840) Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa  
18V; metaBOX 145**

Nr kat. 602326840

EAN 4007430337511



Zdjęcie zastępcze



- Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka o bardzo zwartej konstrukcji do uniwersalnego zastosowania
- Zintegrowane światło robocze LED z funkcją opóźnionego wyłączenia zapewnia optymalne rozjaśnienie obszaru roboczego
- Praktyczny zaczep do paska i magazynek na bity, do zamocowania z prawej lub lewej strony
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dane techniczne

## Parametry

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Napięcie akumulatora                              | 18 V                    |
| Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim | 25 Nm                   |
| Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym | 60 Nm                   |
| Regulowany moment obrotowy                        | 0.5 - 5 Nm              |
| Średnica wiercenia w stali                        | 13 mm                   |
| Ø wiertła do drewna miękkiego                     | 32 mm                   |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym                | 0 - 550 / 0 - 1850 /min |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim   | 1.5 - 13 mm             |
| Ciężar bez akumulatora                            | 0.87 kg                 |
| Ciężar z akumulatorem                             | 1.3 kg                  |

## Wibracje

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Klasa L                               | 2.3 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisja hałasu

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku              | 72 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)         | 83 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A)  |

## Zakres dostawy

Szybkomocujący uchwyt wiertarski  
Zaczep do paska i magazynek na bity  
metaBOX 145  
bez akumulatora, bez ładowarki