

SB 18 L BL (602331500) Akumulatorowa wiertarka udarowa **18V 2x2Ah LiPOWER; Ładowarka SC 30; metaBOX 145**

Nr kat. 602331500

EAN 4007430337597



Zdjęcie zastępcze



- Bezszczotkowa akumulatorowa wiertarka udarowa o bardzo zwartej konstrukcji do uniwersalnego zastosowania
- Funkcja udaru do wiercenia w murze
- Zintegrowane światło robocze LED z funkcją opóźnionego wyłączenia zapewnia optymalne rozjaśnienie obszaru roboczego
- Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkrętakowe, do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Rodzaj akumulatora	LiPOWER
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2 x 2 Ah
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	25 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	60 Nm
Regulowany moment obrotowy	0.5 - 5 Nm
Ø wiertła do muru	10 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	32 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 550 / 0 - 1850 /min
Maksymalna liczba uderzeń	26000 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1.5 - 13 mm
Ciężar bez akumulatora	0.9 kg
Ciężar z akumulatorem	1.4 kg

Wibracje

Klasa L	3.1 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Wiercenie uderowe w betonie	17.3 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	89 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	100 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	5 dB(A)

Zakres dostawy

Szybkomocujący uchwyt wiertarski
Zaczep do paska i magazynek na bity
2 akumulatory Li-Power (18 V/2,0 Ah)
Ładowarka SC 30
metaBOX 145