

## BS 18 LTX BL I (602358650) Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18V 2x5.2Ah LiPOWER; Ładowarka ASC 55; metaBOX 145 L

Nr kat. 602358650

EAN 4061792187788



Zdjęcie zastępcze



- Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka o maksymalnej mocy do najtrudniejszych zastosowań
- Możliwość przełączenia na pracę impulsową ułatwia wykręcanie zapieczonych śrub i nawiercanie otworów na gładkich powierzchniach
- Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia najwyższą efektywność i długi czas działania akumulatora
- Precision Stop: elektroniczne sprzęgło przeciążeniowe to większa precyzja, która umożliwia dokładną pracę z większym wyczuciem
- Zabezpieczenie przeciążeniowe: chroni silnik przed przegrzaniem
- Szybka mocowania euro (Ø 43 mm) do wszechstronnych zastosowań
- Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa: brak odrzutu w przypadku zablokowania wiertła – wysoki poziom ochrony użytkownika
- Zintegrowane światło robocze LED z funkcją opóźnionego wyłączenia zapewnia optymalne rozjaśnienie obszaru roboczego
- Praktyczny zaczep do paska i magazynek na bity, do zamocowania z prawej lub lewej strony
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dane techniczne

## Parametry

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Rodzaj akumulatora                                | LiPOWER                 |
| Napięcie akumulatora                              | 18 V                    |
| Pojemność akumulatora                             | 2 x 5.2 Ah              |
| Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim | 65 Nm                   |
| Moment impulsowy                                  | 65 Nm                   |
| Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym | 130 Nm                  |
| Regulowany moment obrotowy                        | 1 - 20 Nm               |
| Średnica wiercenia w stali                        | 13 mm                   |
| Ø wiertła do drewna miękkiego                     | 68 mm                   |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym                | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim   | 1.5 - 13 mm             |
| Średnica szyjki mocowania                         | 43 mm                   |
| Ciężar bez akumulatora                            | 1.7 kg                  |
| Ciężar z akumulatorem                             | 2.4 kg                  |

## Wibracje

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Klasa L                               | 2.2 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisja hałasu

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku              | 76 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)         | 87 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A)  |

## Zakres dostawy

Szybkomocujący uchwyt wiertarski  
Rękojeść pomocnicza  
Zaczep do paska i magazynek na bity  
2 akumulatory Li-Power (18 V/5,2 Ah)  
Ładowarka ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 145 L