

BS 18 LTX BL Q I (602359770) Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18V 2x5.5Ah LiHD; Ładowarka ASC 145; metaBOX 145 L

Nr kat. 602359770

EAN 4061792187757



Zdjęcie zastępcze



- Mocna i bezkompromisowa: bezpieczna, bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka o największej mocy do najtrudniejszych zastosowań
- System Metabo Quick: elastyczna praca dzięki szybkiej wymianie uchwytu wiertarskiego, uchwytu do bitów, przystawki kątowej i wielu innych akcesoriów
- Możliwość przełączenia na pracę impulsową ułatwia wykręcanie zapieczonych śrub i nawiercanie otworów na gładkich powierzchniach
- Wrzeczono z magnetycznym gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego
- Precision Stop: elektroniczne sprzęgło przeciążeniowe to większa precyzja, która umożliwia dokładną pracę z większym wyczuciem
- Regulowane obroty, bieg prawo/lewo oraz funkcja szybkiego zatrzymania do wszechstronnego zastosowania przy pracach w drewnie i metalu
- Zabezpieczenie przeciążeniowe: chroni silnik przed przegrzaniem
- Szyjka mocowania euro (Ø 43 mm) do wszechstronnych zastosowań
- Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa: brak odrzutu w przypadku zablokowania wiertła – wysoki poziom ochrony użytkownika
- Zintegrowanie światła robocze LED z funkcją opóźnionego wyłączenia zapewnia optymalne rozjaśnienie obszaru roboczego
- Praktyczny zaczep do paska i magazynek na bity, do zamocowania z prawej lub lewej strony
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Rodzaj akumulatora	LiHD
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2 x 5.5 Ah
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	65 Nm
Moment impulsowy	65 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	130 Nm
Regulowany moment obrotowy	1 - 20 Nm
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	68 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1.5 - 13 mm
Średnica szyjki mocowania	43 mm
Ciężar bez akumulatora	1.7 kg
Ciężar z akumulatorem	2.7 kg

Wibracje

Klasa L	2.2 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	76 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	87 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Przystawka zwiększająca moment obrotowy PowerX3 z długą rękojeścią pomocniczą

Szybkowymienny uchwyt wiertarski

Uchwyt szybkowymienny do bitów

Rękojeść pomocnicza

Zaczep do paska i magazynek na bity

2 akumulatory LiHD (18 V/5,5 Ah)

Szybka ładowarka ASC 145 "AIR COOLED"

metaBOX 145 L