

SB 18 LTX BL Q I (602361850) Akumulatorowa wiertarka udarowa 18V; karton

Nr kat. 602361850

EAN 4061792188150



Zdjęcie zastępcze



- Bezszczotkowa akumulatorowa wiertarka udarowa o największej mocy do najtrudniejszych zastosowań
- Funkcja uderzenia do wiercenia w murze
- System Metabo Quick: elastyczna praca dzięki szybkiej wymianie uchwytu wiertarskiego, uchwytu do bitów, przystawki kątowej i wielu innych akcesoriów
- Możliwość przełączenia na pracę impulsową ułatwia wykręcanie zapieczonych śrub i nawiercanie otworów na gładkich powierzchniach
- Precision Stop: elektroniczne sprzęgło przeciążeniowe o zwiększonej precyzji, umożliwiające dokładną pracę z większym wyczuciem
- Zabezpieczenie przeciążeniowe: chroni silnik przed przegrzaniem
- Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa: brak odrzutu w przypadku zablokowania wiertła – wysoki poziom ochrony użytkownika
- Zintegrowane światło robocze LED z funkcją opóźnionego wyłączenia zapewnia optymalne rozjaśnienie obszaru roboczego
- Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkręta, do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Rodzaj akumulatora	LiPOWER
Napięcie akumulatora	18 V
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	65 Nm
Moment impulsowy	65 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	130 Nm
Regulowany moment obrotowy	1 - 20 Nm
Ø wiertła do muru	16 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	68 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Maksymalna liczba uderzeń	38000 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1.5 - 13 mm
Średnica szyjki mocowania	43 mm
Ciężar bez akumulatora	1.8 kg
Ciężar z akumulatorem	2.2 kg

Wibracje

Klasa L	2.6 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Wiercenie uderowe w betonie	16.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.7 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	92 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	103 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Szybkowymienny uchwyt wiertarski
Rękojeść pomocnicza
Zaczep do paska i magazynek na bity