

SSW 18 LTX 1450 BL (602401850) Akumulatorowy zakrętać udarowy 18V; karton

Nr kat. 602401850

EAN 4061792202412



Zdjęcie zastępcze



- Bardzo mocny akumulatorowy zakrętać udarowy z trzpieniem czworokątnym 1/2" i momentem obrotowym 1450 Nm
- Jedyń w swoim rodzaju silnik bezszczotkowy Metabo gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą wydajność podczas każdego zastosowania
- Odkręcanie w trybie APS (Automatic Power Shift): zapobiega odpadnięciu śruby/nakrętki dzięki automatycznej redukcji prędkości obrotowej po wykręceniu
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Bardzo duża wydajność podczas ciężkich prac związanych z wkręcaniem
- Zredukowany poziom wibracji podczas pracy z bardzo wysokim momentem obrotowym
- 12 poziomów prędkości obrotowej / momentu obrotowego umożliwia szerokie spektrum zastosowań
- Zintegrowane światło robocze do oświetlenia miejsca pracy
- Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wieloma akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Napięcie akumulatora	18 V
Maks. rozmiar śruby	M30
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1500 /min
Maksymalna liczba uderzeń	2250 /min
Maksymalny moment obrotowy	1450 Nm
Maks. moment odkręcenia	1900 Nm
Stopnie prędkości obrotowej / momentu obrotowego	12
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)
Ciężar bez akumulatora	2.9 kg

Wibracje

Zakręcanie uderowe	16 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	96 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	107 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	5 dB(A)

Zakres dostawy

bez akumulatora, bez ładowarki