

SSW 18 LTX 800 BL (602403850) Akumulatorowy zakrętać udarowy 18V; karton

Nr kat. 602403850

EAN 4061792228733



Zdjęcie zastępcze



- Mocny akumulatorowy zakrętać udarowy z trzpieniem czworokątnym 1/2" i momentem obrotowym 800 Nm
- Jedyny w swoim rodzaju silnik bezszczotkowy Metabo gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą wydajność podczas każdego zastosowania
- Odkręcanie w trybie APS (Automatic Power Shift): zapobiega odpadnięciu śruby/nakrętki dzięki automatycznej redukcji prędkości obrotowej po wykręceniu
- Przykręcanie w trybie APS (Automatic Power Shift): zapobiega przekręceniu śruby/nakrętki dzięki automatycznemu wyłączeniu po pierwszym udarze
- Wysoki moment obrotowy i wyjątkowo poręczna budowa
- Bardzo duża wydajność podczas ciężkich prac związanych z wkręcaniem
- Zredukowany poziom wibracji podczas pracy z bardzo wysokim momentem obrotowym
- 12 poziomów prędkości obrotowej / momentu obrotowego umożliwia szerokie spektrum zastosowań
- Zintegrowane światło robocze do oświetlenia miejsca pracy
- Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość
- Z praktycznym zaczepem do paska do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Napięcie akumulatora	18 V
Maks. rozmiar śruby	M24
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 2575 /min
Maksymalna liczba uderzeń	3300 /min
Maksymalny moment obrotowy	800 Nm
Maks. moment odkręcenia	1200 Nm
Stopnie prędkości obrotowej / momentu obrotowego	12
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)
Ciężar bez akumulatora	1.95 kg
Ciężar z akumulatorem	2.6 kg

Wibracje

Zakręcanie uderowe	10.7 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)
---------------------------------------	---------

Zakres dostawy

Zaczep do paska
bez akumulatora, bez ładowarki