

SB 18 LTX-3 BL I Metal (603183840) Akumulatorowa wiertarka udarowa 18V; metaBOX 145 L

Nr kat. 603183840

EAN 4061792211698



Zdjęcie zastępcze



- Ekspert od obróbki metalu: bezszczotkowa, 3-biegowa wiertarka udarowa o największej mocy, wyposażona w samozaciskowy uchwyt wiertarski
- Bardzo mocny uchwyt wiertarski z funkcją dociskania, która zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia roboczego i zapewnia maksymalną precyzję ruchu obrotowego
- Trzeci bieg z dużą prędkością obrotową (maks. 4000 obr./min) poszerza możliwości zastosowań i przyspiesza wiercenie w metalu
- Funkcja udaru do wiercenia w murze
- Możliwość przełączenia na pracę impulsową ułatwia wykręcanie zapieczonych śrub i nawiercanie otworów na gładkich powierzchniach
- Precision Stop: elektroniczne sprzęgło przeciążeniowe o zwiększonej precyzji, umożliwiające dokładną pracę z większym wyczuciem
- Zabezpieczenie przeciążeniowe: chroni silnik przed przegrzaniem
- Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa: brak odrzutu w przypadku zablokowania wiertła – wysoki poziom ochrony użytkownika
- Zintegrowane światło robocze LED z funkcją opóźnionego wyłączenia zapewnia optymalne rozjaśnienie obszaru roboczego
- Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkrętakowe, do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Napięcie akumulatora	18 V
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	65 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	130 Nm
Regulowany moment obrotowy	1 - 18 Nm
Ø wiertła do muru	16 mm
Średnica wiercenia w stali	16 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	68 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Maksymalna liczba uderzeń	38000 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1.5 - 13 mm
Średnica szyjki mocowania	43 mm
Ciężar bez akumulatora	2 kg
Ciężar z akumulatorem	3 kg

Wibracje

Klasa L	3 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Wiercenie uderowe w betonie	25 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	98 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	109 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Top
Rękojeść pomocnicza
Klucz hakowy
metaBOX 145 L
bez akumulatora, bez ładowarki