

RFEV 19-125 RT (603826710) Frezarka do renowacji
walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego; z głowicą frezarską z zębem spiczastym

Nr kat. 603826710

EAN 4007430313720



Zdjęcie zastępcze



- Do skutecznego usuwania tynku, pozostałości kleju, miękkiego jastrychu i starych powłok malarskich ze ścian, podłóg i stropów
- Maksymalna wydajność dzięki mocy 1900 W i niewielkiemu ciężarowi
- Dwustopniowa przekładnia dużej mocy zapewnia maksymalny moment obrotowy i najwyższą wydajność usuwania materiału
- Szybki postęp pracy dzięki dużej średnicy frezu
- Perfekcyjna ergonomia dzięki wąskiemu uchwytowi zapewniającemu maksymalną kontrolę i łatwą pracę ponad głową
- Komfortowa regulacja głębokości frezowania bez użycia narzędzi
- Wytrzymała osłona z aluminiowego odlewu ciśnieniowego wyposażona w amortyzowaną obejmę szczotkową minimalizującą zapylenie podczas pracy
- Uchwyt pałkowy regulowany bez użycia narzędzi zapewnia bezpieczne i równomierne prowadzenie podczas frezowania
- Zastosowanie diamentowej ściernicy garnkowej umożliwia użycie jako szlifierki do renowacji do obróbki małych powierzchni
- Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) z pokrętką regulacyjną: umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na stałym poziomie
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Przyłącze układu odsysania pyłu Ø 35/41 mm

Dane techniczne

Parametry

Szerokość robocza	125 mm
Głębokość frezowania	0 - 6 mm
Moment obrotowy	16.8 Nm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	750 - 3100 /min
Moc znamionowa	1900 W
Moc oddawana	1240 W
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	2800 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar bez kabla	3.8 kg
Długość kabla	4 m

Wibracje

Szlifowanie powierzchni	3.38 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	92 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	103 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Uchwyt pałkowy
Głowica frezarska z zębem spiczastym
Klucz dwutrzpieniowy
Klucz sześciokątny
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego