

HS 8745 (608745000) Nożyce do żywopłotu karton

Nr kat. 608745000

EAN 4007430180759



Zdjęcie zastępcze



- Opatentowany system uchwytów Metabo z dodatkowym włącznikiem gwarantuje nawet o 50% większy zasięg cięcia
- Niewielka waga redukuje wysiłek podczas pracy
- Opatentowany mechaniczny hamulec szybkiego działania zatrzymujący noże (w ciągu 0,05 sek.) zapewnia większe bezpieczeństwo
- Specjalna geometria noży gwarantuje mniejsze zużycie, a tym samym dwukrotnie dłuższą wytrzymałość
- Precyzyjne cięcie dzięki obustronnie ostrzonym diamentowo zębom noży pod kątem 30°
- Nóż dolny ze strefą bezpieczeństwa pozwala wyeliminować ryzyko zranienia
- Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: chroni noże i przekładnię w przypadku zablokowania przez obce przedmioty
- Wygodna praca bez uczucia zmęczenia dzięki ergonomicznemu uchwytowi pałkowemu i optymalnemu umiejscowieniu środka ciężkości
- Przeciwbieżne noże zapewniają optymalnie cichą pracę
- Bezpieczne dla użytkownika odprowadzanie powietrza wylotowego z maszyny w każdej sytuacji roboczej
- Łatwy serwis dzięki pokrywie umożliwiającej wymianę przewodu zasilającego
- Zaczep zabezpieczający kabel przed nadmiernym naprężeniem zapobiega niezamierzonemu rozłączeniu złącza wtykowego
- Zderzak z prowadnicą gałęzi chroni użytkownika i przekładnię przed odrzutami

Dane techniczne

Parametry

Maks. grubość cięcia	20 mm
Długość cięcia	45 cm
Odstęp między nożami	34 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	3100 /min
Moc znamionowa	560 W
Ciężar bez kabla	3.8 kg
Długość kabla	0.3 m

Wibracje

Bieg jałowy	3.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	84 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	95 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Zderzak ochronny
Futerał do przechowywania