

## HS 8875 (608875000) Nożyce do żywopłotu karton

Nr kat. 608875000

EAN 4007430180896



Zdjęcie zastępcze



- Dwustopniowa przekładnia gwarantuje szczególnie wydajne cięcie
- Opatentowany system uchwytów Metabo z dodatkowym włącznikiem gwarantuje nawet o 50% większy zasięg cięcia
- Niewielka waga redukuje wysiłek podczas pracy
- Opatentowany mechaniczny hamulec szybkiego działania zatrzymujący noże (w ciągu 0,05 sek.) zapewnia większe bezpieczeństwo
- Specjalna geometria noży gwarantuje mniejsze zużycie, a tym samym dwukrotnie dłuższą wytrzymałość
- Precyzyjne cięcie dzięki obustronnie ostrzonym diamentowo zębom noży pod kątem 30°
- Nóż dolny ze strefą bezpieczeństwa pozwala wyeliminować ryzyko zranienia
- Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: chroni noże i przekładnię w przypadku zablokowania przez obce przedmioty
- Wygodna praca bez uczucia zmęczenia dzięki ergonomicznemu uchwytowi pałkowemu i optymalnemu umiejscowieniu środka ciężkości
- Przeciwbieżne noże zapewniają optymalnie cichą pracę
- Bezpieczne dla użytkownika odprowadzanie powietrza wylotowego z maszyny w każdej sytuacji roboczej
- Bardzo łatwy serwis dzięki pokrywie umożliwiającej dostęp do szczotek węglowych oraz wymianę przewodu zasilającego
- Zaczep zabezpieczający kabel przed nadmiernym naprężeniem zapobiega niezamierzonemu rozłączeniu złącza wtykowego
- Zderzak z prowadnicą gałęzi chroni użytkownika i przekładnię przed odrzutami

## Dane techniczne

## Parametry

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Maks. grubość cięcia                     | 26 mm     |
| Długość cięcia                           | 75 cm     |
| Odstęp między nożami                     | 34 mm     |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym | 2900 /min |
| Moc znamionowa                           | 660 W     |
| Ciężar bez kabla                         | 4.4 kg    |
| Długość kabla                            | 0.3 m     |

## Wibracje

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Bieg jałowy                           | 3.5 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisja hałasu

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku              | 84 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)         | 95 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A)  |

## Zakres dostawy

Zderzak ochronny  
Futerał do przechowywania