

KGSV 72 Xact (611216000) Kapówka karton; z funkcją posuwu

Nr kat. 611216000

EAN 4007430296436



Zdjęcie zastępcze



- Kompaktowa funkcja posuwu do obróbki szerokich elementów do 305 mm - nie jest potrzebne miejsce za pilarką
- Maksymalna swoboda pracy dzięki obustronnie obracalnemu stołowi i pochylanej dwukierunkowo głowicy pilarki
- Laser emitujący dwie linie dokładnie wskazuje linię cięcia z lewej i prawej strony piły tarczowej
- Regulacja prędkości obrotowej umożliwiająca szerokie spektrum zastosowań, np. do cięcia profili aluminiowych i tworzyw sztucznych
- Kompaktowy przedstawiciel "wagi lekkiej" z ergonomicznymi uchwytami do przenoszenia, idealny do mobilnych zastosowań
- Efektywne odsysanie wiórów przez zintegrowane gniazdo ssące
- Szybkie i precyzyjne ustawianie kątów używanych najczęściej podczas pracy dzięki punktom zapadkowym
- Światło robocze LED do oświetlenia obszaru cięcia (zasilanie sieciowe, nie wymaga baterii)
- Wysokie, przesuwane bocznie ograniczniki do bezpiecznego piłowania
- Ogranicznik głębokości umożliwia wykonywanie rowków
- Łatwa wymiana piły tarczowej dzięki blokadzie wrzeczona bez konieczności demontowania osłony

Dane techniczne

Parametry

Wymiary	660 x 540 x 415 mm
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	305 / 215 mm
Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°	72 / 42 mm
Grubość cięcia 90°/90°	305 x 72 mm
Grubość cięcia 45°/45°	215 x 42 mm
Regulacja stołu obrotowego w lewo/prawo	50 / 50 °
Pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo	47 / 47 °
Piła tarczowa	216 mm
Moc znamionowa S1 100%	1500 W
Moc znamionowa S6 20%	1800 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2200 - 6300 /min
Prędkość cięcia	25 - 70 m/s
Ciężar	16.1 kg
Długość kabla	3 m

Zakres dostawy

Piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów)
 2 zintegrowane poszerzenia stołu
 Zacisk do mocowania obrabianego elementu
 Klucz do wymiany piły tarczowej
 Zwijacz przewodu