

KS 18 LTX 57 BL (611857810) Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa 18V 2x8Ah LiPOWER / LiHD; Ładowarka ASC 145; metaBOX 340

Nr kat. 611857810

EAN 4061792237179



Zdjęcie zastępcze



- Mocna, lekka akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa do różnych zastosowań budowlanych
- Mocny silnik bezszczotkowy gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą efektywność
- Aluminiowa płyta podstawy do stosowania bezpośrednio na szynach prowadzących Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti i szynach prowadzących innych producentów
- Szybkie, precyzyjne cięcia pod skosem dzięki łatwemu połączeniu z szyną prowadzącą Metabo do kapówek KFS (osprzęt)
- Automatyczne włączanie i wyłączanie podłączonego odkurzacza dzięki CordlessControl (dostępny jako osprzęt)
- Hamulec wrzeczona zatrzymuje piłę wyjątkowo szybko, zwiększając tym samym bezpieczeństwo
- Precyzyjne cięcia pod skosem, do 50°, precyzyjny punkt zatraskowy w kącie 45°
- Regulacja pozycji 0° zapewnia maksymalną dokładność cięcia
- Dobrze widoczny wskaźnik cięcia, przydatny do cięć według szablonu
- Rękojeść z antypoślizgową powłoką typu softgrip ułatwia pewne prowadzenie
- Niewielki ciężar oraz kompaktowe i ergonomiczne wzornictwo
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Rodzaj akumulatora	LiPOWER / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2 x 8 Ah
Zakres nachylenia od/do	0 / + 50 °
Regulowana głębokość cięcia	0 - 57 mm
Maksymalna głębokość cięcia przy 90°	57 mm
Maksymalna głębokość cięcia przy 45°	43 mm
Maks. głębokość cięcia z szyną prowadzącą	52 mm
Ø tarczy x otwór	165 x 20 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	5000 /min
Maks. prędkość cięcia	43 m/s
Ciężar bez akumulatora	2.7 kg
Ciężar z akumulatorem	3.6 kg

Wibracje

Cięcie płyt wiórowych	1 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	94 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	102 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Piła tarczowa z zębami z węglików spiekanych (18 zębów)
Ogranicznik wzdłużny
Klucz sześciokątny
2 akumulatory LiHD (18 V/8,0 Ah)
Szybka ładowarka ASC 145 "AIR COOLED"
Metabox