

TS 36-18 LTX BL 254 (613025850) Akumulatorowa stołowa pilarka tarczowa 18V; karton; Z podstawą i funkcją wózka

Nr kat. 613025850

EAN 4007430321602



Zdjęcie zastępcze



- Bardzo lekka akumulatorowa stołowa pilarka tarczowa z funkcją wózka zapewnia maksymalną mobilność
- Mocny silnik bezszczotkowy pozwala na pracę z mocą porównywalną do urządzeń sieciowych
- 100% kompatybilność z klasą 18 V: efektywna praca 36 V dzięki zastosowaniu dwóch akumulatorów Metabo 18 V
- Zintegrowany układ odsysania pyłu z filtrem cyklonowym redukuje zapylenie podczas pracy i nie wymaga stosowania odkurzacza
- Zintegrowana składana podstawa umożliwia szybką zmianę funkcji pracy przy podłożu i pracy w pionie
- Prowadnica z wieńcem zębatym pozwala na precyzyjne pochylenie piły tarczowej
- Precyzyjnie regulowany ogranicznik wzdłużny z podwójnym zaciskiem i systemem szybkiego mocowania
- Bardzo duża powierzchnia przylegania dzięki zastosowaniu wyciąganego poszerzenia i przedłużenia stołu
- Funkcja łagodnego rozruchu i zabezpieczenie przeciążeniowe wydłużają żywotność silnika i przekładni
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem oraz hamulec silnika umożliwiają szybkie zatrzymanie piły tarczowej i gwarantują bezpieczną pracę
- Klin rozszczepiający chowany bez użycia narzędzi do wycinania wpustów i na czas transportu
- Na czas transportu i przechowywania wszystkie elementy montowane dodatkowo można ergonomicznie zamocować na obudowie
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Napięcie akumulatora	18 V
Maks. powierzchnia przylegania	970 x 995 mm
Wysokość robocza	850 / 355 mm
Wysokość cięcia	0 - 87 mm
Maks. wysokość cięcia 90/45°	87 / 50 mm
Maks. szerokość cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	630 mm
Maks. szerokość materiału przy ograniczniku kątowym	200 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	5000 /min
Maks. prędkość cięcia	66 m/s
Piła tarczowa	254 x 30 mm
Zakres pochylania piły	-1.5 - 46.5 °
Ciężar bez akumulatora	33 kg
Ciężar z akumulatorem	34.4 kg

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	90 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	103 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Piła tarczowa z zębem naprzemiennym z węglików spiekanych (40 zębów)
Tekstylny worek na pył
bez akumulatora, bez ładowarki
Podstawa
Opony gumowe
Ogranicznik wzdłużny
Ogranicznik kątowy
Przedłużenie stołu
Poszerzenie stołu
Popychacz
Filtr cyklonowy