

KGS 305 M (613305000) Kapówka karton; z funkcją posuwu

Nr kat. 613305000

EAN 4061792218307



Zdjęcie zastępcze



- Największa pilarka do cięcia kąтового i ukośnego w mobilnej klasie M – lekka, precyzyjna, przyjazna dla użytkownika
- Precision Cut Line (PCL): precyzyjna linia cięcia bez konieczności dodatkowej regulacji dzięki zmyślnie umieszczonej diodzie LED
- Niezwykle duża wydajność cięcia dzięki zastosowaniu mocnego silnika uniwersalnego i dużej średnicy piły tarczowej.
- Talerz obrotowy z funkcją szybkiego i precyzyjnego ustawiania najczęściej używanych kątów dzięki punktom zapadkowym
- Obustronne pochylanie piły tarczowej do 47° zapewnia maksymalną elastyczność
- Masywna konstrukcja z aluminiowego odlewu ciśnieniowego umożliwia stosowanie do najcięższych zadań
- Efektywne odsysanie wiórów przez zintegrowane gniazdo ssące
- Funkcja łagodnego rozruchu wydłużająca żywotność silnika i przekładni
- Wysuwane poszerzenia stołu, również z możliwością demontażu, do podpierania bardzo długich elementów
- Zacisk szybkomocujący do bezpiecznego mocowania obrabianego elementu od góry lub od przodu
- Ogranicznik głębokości umożliwia wykonywanie rowków
- Wszystkie podziałki i elementy obsługowe dobrze widoczne z pozycji stanowiska pracy
- Ergonomiczne powierzchnie chwytne umożliwiające noszenie jedną lub obiema rękami

Dane techniczne

Parametry

Wymiary	780 x 500 x 657 mm
Powierzchnia odkładcza	345 x 770 mm
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	305 / 215 mm
Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°	110 / 67 mm
Grubość cięcia 90°/90°	305 x 110 mm
Grubość cięcia 45°/45°	215 x 67 mm
Regulacja stołu obrotowego w lewo/prawo	50 / 60 °
Pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo	47 / 47 °
Piła tarczowa	305 x 30 mm
Moc znamionowa	1600 W
Moc znamionowa S1 100%	1600 W
Moc znamionowa S6 20%	2000 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	3700 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	3000 /min
Prędkość cięcia	59 m/s
Ciężar	18.6 kg
Długość kabla	2 m

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	87 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	100 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Piła tarczowa „Precision cut wood – classic”, 305x30 Z56
2 zintegrowane poszerzenia stołu
Ogranicznik długości
Zacisk do mocowania obrabianego elementu
Klucz do wymiany piły tarczowej
Zwijacz przewodu
Worek na wióry