

KGS 18 LTX BL 216 (614216850) Kapówka akumulatorowa 18V; ; z funkcją posuwu

Nr kat. 614216850

EAN 4061792230415



Zdjęcie zastępcze



- Kompaktowa akumulatorowa pilarka do cięcia kąтового i ukośnego w mobilnej klasie M – lekka, precyzyjna, przyjazna dla użytkownika
- Mocny silnik bezszczotkowy pozwala na pracę z mocą porównywalną do urządzeń sieciowych
- Do 400 cięć w drewnie miękkim 60 x 60 mm na jednym ładowaniu akumulatora (LiHD 10 Ah)
- Precision Cut Line (PCL): precyzyjna linia cięcia bez konieczności dodatkowej regulacji dzięki zmyślnie umieszczonej diodzie LED
- Duża wydajność cięcia dzięki funkcji posuwu do szerokich elementów
- Talerz obrotowy z funkcją szybkiego i precyzyjnego ustawiania najczęściej używanych kątów dzięki punktom zapadkowym
- Możliwość pochylenia piły tarczowej w zakresie od -2 do 47° pozwala na wykonywanie podcięć tylnych
- Masywna konstrukcja z aluminiowego odlewu ciśnieniowego umożliwia stosowanie do najcięższych zadań
- Efektywne odsysanie wiórów przez zintegrowane gniazdo ssące
- Funkcja łagodnego rozruchu i zabezpieczenie przeciążeniowe wydłużają żywotność silnika i przekładni
- Wysuwane poszerzenia stołu, również z możliwością demontażu, do podpierania bardzo długich elementów
- Zacisk szybko mocujący do bezpiecznego mocowania obrabianego elementu od góry lub od przodu
- Ogranicznik głębokości umożliwia wykonywanie rowków
- Wszystkie podziałki i elementy obsługowe dobrze widoczne z pozycji stanowiska pracy
- Ergonomiczne powierzchnie chwytne umożliwiające noszenie jedną lub obiema rękami
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Napięcie akumulatora	18 V
Powierzchnia odkładcza	345 x 730 mm
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	305 / 215 mm
Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°	70 / 40 mm
Grubość cięcia 90°/90°	305 x 70 mm
Grubość cięcia 45°/45°	215 x 40 mm
Regulacja stołu obrotowego w lewo/prawo	50 / 50 °
Pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo	47 / 2 °
Piła tarczowa	216 x 30 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	5000 /min
Maks. prędkość cięcia	57 m/s
Ciężar bez akumulatora	12.8 kg

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	91 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	101 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Piła tarczowa „Cordless cut wood – classic”, 216x30 Z40
 2 zintegrowane poszerzenia stołu
 Ogranicznik długości
 Zacisk do mocowania obrabianego elementu
 Klucz do wymiany piły tarczowej
 Worek na wióry
 bez akumulatora, bez ładowarki