

KS 305 M (619003000) Kapówka karton

Nr kat. 619003000

EAN 4007430299727



Zdjęcie zastępcze



- Najwyższa precyzja dzięki bezpośredniemu ułożyskowaniu głowicy pilarki
- Lekki, kompaktowy model, którego rozmiary pozwalają na transport w jednej ręce
- Masywna konstrukcja z aluminiowego odlewu ciśnieniowego umożliwia stosowanie do najcięższych zadań
- Łatwy transport dzięki ergonomicznym uchwytom do przenoszenia i zabezpieczeniu głowicy
- Efektywne odsysanie wiórów przez zintegrowane gniazdo ssące
- Szybkie i precyzyjne ustawianie kątów używanych najczęściej podczas pracy dzięki punktom zapadkowym
- Laser do precyzyjnego wskazywania linii cięcia (zasilany sieciowo, nie wymaga baterii)
- Wysuwane poszerzenia stołu, również z możliwością demontażu, do podpierania bardzo długich elementów
- Światło robocze LED do oświetlenia obszaru cięcia (zasilanie sieciowe, nie wymaga baterii)
- Wysokie, przesuwane bocznie ograniczniki do bezpiecznego piłowania
- Zacisk szybko mocujący do bezpiecznego mocowania obrabianego elementu od góry lub od przodu
- Pochylana w lewo głowica z dodatkowym zakresem kątowym do podcinania
- Wszystkie podziały i elementy obsługowe dobrze widoczne z pozycji stanowiska pracy
- Łatwa wymiana piły tarczowej dzięki blokadzie wrzeczona bez konieczności demontowania osłony

Dane techniczne

Parametry

Wymiary	600 x 600 x 600 mm
Powierzchnia odkładcza	340 x 775 mm
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	200 / 140 mm
Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°	102 / 60 mm
Grubość cięcia 90°/90°	200 x 80 mm
Grubość cięcia 45°/45°	130 x 45 mm
Regulacja stołu obrotowego w lewo/prawo	52 / 52 °
Pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo	47 / 2 °
Piła tarczowa	305 x 30 mm
Moc znamionowa S1 100%	1600 W
Moc znamionowa S6 20%	2000 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	3700 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	2600 /min
Prędkość cięcia	60 m/s
Ciężar	17 kg
Długość kabla	2 m

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	97 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	104 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Piła tarczowa z węglików spiekanych (56 zębów)
 2 zintegrowane poszerzenia stołu
 Ogranicznik długości
 Ogranicznik dodatkowy
 Zacisk do mocowania obrabianego elementu
 Klucz do wymiany piły tarczowej
 Zwijacz przewodu
 Worek na wióry