

## KGT 305 M (619004000) Kapówka z funkcją pilarki stołowej karton

Nr kat. 619004000

EAN 4007430299741



Zdjęcie zastępcze



- Kapówka z dodatkową funkcją pilarki stołowej umożliwiającą cięcie wzdłużne
- Szybkie przebrojenie z kapówki na pilarkę stołową
- Kompaktowy i lekki model, idealny do mobilnych zastosowań
- Łatwy transport dzięki blokadzie głowicy
- Masywna konstrukcja z aluminiowego odlewu ciśnieniowego umożliwia stosowanie do najcięższych zadań
- Szybkie i precyzyjne ustawianie kątów używanych najczęściej podczas pracy dzięki punktom zapadkowym
- Laser do precyzyjnego wskazywania linii cięcia (zasilany sieciowo, nie wymaga baterii)
- Rozsuwane bezstopniowo poszerzenia stołu, demontowane w celu podłożenia długich paneli, listew, itp.
- Światło robocze LED do oświetlenia obszaru cięcia (zasilanie sieciowe, nie wymaga baterii)
- Wysokie, przesuwane bocznie ograniczniki do bezpiecznego piłowania
- Zacisk do bezpiecznego mocowania obrabianego elementu od góry lub od przodu
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Pochylana w lewo głowica z dodatkowym zakresem kątowym do podcinania
- Wszystkie podziałki i elementy obsługowe dobrze widoczne z pozycji stanowiska pracy
- Łatwa wymiana piły tarczowej dzięki blokadzie wrzeczona bez konieczności demontowania osłony

## Dane techniczne

## Parametry

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Wymiary                                           | 658 x 600 x 460 mm |
| Wielkość stołu                                    | 462 x 261 mm       |
| Wysokość cięcia - tryb pracy jako pilarka stołowa | 0 - 50 mm          |
| Szerokość cięcia - praca jako kapówka 90/45°      | 150 / 100 mm       |
| Głębokość cięcia - praca jako kapówka 90/45°      | 102 / 70 mm        |
| Grubość cięcia 90°/90°                            | 150 x 102 mm       |
| Grubość cięcia 45°/45°                            | 115 x 45 mm        |
| Regulacja stołu obrotowego w lewo/prawo           | 52 / 52 °          |
| Pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo            | 47 / 2 °           |
| Moc znamionowa                                    | 1600 W             |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym                | 3700 /min          |
| Prędkość obrotowa pod obciążeniem                 | 2750 /min          |
| Maks. prędkość cięcia                             | 60 m/s             |
| Piła tarczowa                                     | 305 x 30 mm        |
| Ciężar                                            | 22 kg              |
| Długość kabla                                     | 2.8 m              |

## Emisja hałasu

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku              | 95 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)         | 98 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A)  |

## Zakres dostawy

Piła tarczowa z węglików spiekanych (56 zębów)  
 2 zintegrowane poszerzenia stołu  
 Ogranicznik wzdłużny  
 Ogranicznik długości  
 Zacisk do mocowania obrabianego elementu  
 Worek na wióry  
 Klucz do wymiany piły tarczowej  
 Popychacz