

TBS 18 LTX BL 5000 (620063840) Akumulatorowa wkrętarka do suchej zabudowy 18V; metaBOX 145 L

Nr kat. 620063840

EAN 4061792206342



Zdjęcie zastępcze



- Ekspert wśród akumulatorowych wkrętarek do suchej zabudowy o wysokiej prędkości obrotowej do seryjnego przykręcania płyt gipsowo-kartonowych
- Autostart: wkrętarka automatycznie włącza się przy jej dociśnięciu, zapewniając komfortową, ekonomiczną pracę
- Jedyny w swoim rodzaju silnik bezszczotkowy Metabo gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą efektywność; idealna do przykręcania seryjnego
- Lekka, poręczna wkrętarka o ergonomicznym kształcie do precyzyjnego prowadzenia i przenoszenia siły w osi śruby
- Kompaktowa i lekka budowa umożliwia wygodną obsługę jedną ręką
- Możliwość przełączenia na pracę impulsową do dokładnego zagłębiania wystających śrub bez konieczności zdejmowania ogranicznika głębokości
- Precyzyjne wkręcanie gwarantowane przez dokładnie ustawiany ogranicznik głębokości i ciche sprzęgło kłowe
- Szybkie, precyzyjne seryjne przykręcanie śrub z magazynkiem SPEED FIX 57 (osprzęt, nr kat. 630611000)
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
- Z praktycznym zaczepem do paska do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Napięcie akumulatora	18 V
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	6 Nm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 5000 /min
Ciężar bez akumulatora	0.9 kg
Ciężar z akumulatorem	1.3 kg

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	72 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	83 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Ogranicznik głębokości
Magnetyczny uchwyt do mocowania bitów 1/4" (6,35 mm)
Końcówka wkrętakowa Phillips - rozmiar 2/25 mm
Zaczep do paska
metaBOX 145 L
bez akumulatora, bez ładowarki