

## KGSV 72 Xact SYM Set (690972000) Kapówka karton; z podstawą KSU 251

Nr kat. 690972000

EAN 4007430308184



Zdjęcie zastępcze



- Niepowtarzalne, opatentowane połączenie pilarki do paneli z funkcją posuwu i precyzyjnej pilarki do listew z regulowanym symetrycznie układem ograniczników
- Szybkie i precyzyjne cięcie pod skosem bez przeliczania i mierzenia dzięki łatwemu odwzorowaniu kąta z kątownika nastawnego na układzie ograniczników
- Kompaktowa funkcja posuwu do obróbki szerokich elementów do 305 mm - nie jest potrzebne miejsce za pilarką
- Maksymalna swoboda pracy dzięki obustronnie obracalnemu stołowi i pochylanej dwukierunkowo głowicy pilarki
- Laser emitujący dwie linie dokładnie wskazuje linię cięcia z lewej i prawej strony piły tarczowej
- Regulacja prędkości obrotowej umożliwiająca szerokie spektrum zastosowań, np. do cięcia profili aluminiowych i tworzyw sztucznych
- Piła tarczowa »multi cut« (ząb płaski/trapezowy) gwarantuje wysoką jakość cięcia i długą trwałość, np. podczas cięcia paneli podłogowych lub profili aluminiowych
- Kompaktowy przedstawiciel "wagi lekkiej" z ergonomicznymi uchwytami do przenoszenia, idealny do mobilnych zastosowań
- Efektywne odsysanie wiórów przez zintegrowane gniazdo ssące
- Szybkie i precyzyjne ustawianie kątów używanych najczęściej podczas pracy dzięki punktom zapadkowym
- Światło robocze LED do oświetlenia obszaru cięcia (zasilanie sieciowe, nie wymaga baterii)
- Wysokie, przesuwane bocznie ograniczniki do bezpiecznego piłowania
- Ogranicznik głębokości umożliwia wykonywanie rowków
- Łatwa wymiana piły tarczowej dzięki blokadzie wrzeczona bez konieczności demontowania osłony

## Dane techniczne

## Parametry

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Wymiary                                 | 660 x 540 x 415 mm |
| Maks. szerokość cięcia 90°/45°          | 305 / 215 mm       |
| Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°     | 72 / 42 mm         |
| Grubość cięcia 90°/90°                  | 305 x 72 mm        |
| Grubość cięcia 45°/45°                  | 215 x 42 mm        |
| Regulacja stołu obrotowego w lewo/prawo | 50 / 50 °          |
| Pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo  | 47 / 47 °          |
| Piła tarczowa                           | 216 mm             |
| Moc znamionowa S1 100%                  | 1500 W             |
| Moc znamionowa S6 20%                   | 1800 W             |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym      | 2200 - 6300 /min   |
| Prędkość cięcia                         | 25 - 70 m/s        |
| Ciężar                                  | 47.71 kg           |

## Emisja hałasu

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku              | 84 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)         | 97 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A)  |

## Zakres dostawy

Piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)  
2 zintegrowane poszerzenia stołu  
Kątownik nastawny  
Zacisk do mocowania obrabianego elementu  
Klucz do wymiany piły tarczowej  
Zwijacz przewodu  
Podstawa KSU 251