

## AS 18 L PC Set (691060000) Odkurzacz akumulatorowy 18V; karton; z platformą na kółkach

Nr kat. 691060000

EAN 400743033339



Zdjęcie zastępcze



- Lekki, kompaktowy odkurzacz akumulatorowy do mobilnych zastosowań przy odkurzaniu oraz odsysaniu pyłu i wiórów
- Ochrona użytkownika: certyfikat zgodności z normą UE dla klasy pyłów L
- PressClean: ręczne oczyszczanie filtra mocnym strumieniem powietrza po naciśnięciu przełącznika na odkurzaczu podczas przerw w pracy
- Tryb Eco zapewnia dłuższy czas działania na jednym ładowaniu akumulatora, tryb Boost – maksymalną moc
- Ze zintegrowaną funkcją nadmuchu do przedmuchiwania, suszenia i odprowadzania powietrza wylotowego
- Duży narożny wyłącznik ułatwia włączanie i wyłączanie – również stopą
- Z elastycznym węzem zapewniającym komfortową obsługę i maksymalną swobodę ruchu podczas odsysania
- Praktyczne schowki do przechowywania drugiego akumulatora, ładowarki, dysz i węża
- Kompaktowe wzornictwo MetaLoc pozwala na łączenie z walizkami MetaLoc
- Solidna obudowa z gumowymi zabezpieczeniami na spodzie umożliwia bezpieczne odstawianie bez ryzyka poślizgu
- Łatwy transport przy pomocy ergonomicznego uchwytu lub pasa do przenoszenia
- Platforma na kółkach zapewnia maksymalną swobodę podczas pracy
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dane techniczne

## Parametry

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Rodzaj akumulatora       | LiHD                 |
| Napięcie akumulatora     | 18 V                 |
| Maks. przepływ powietrza | 2100 l/min           |
| Podciśnienie             | 120 hPa (mbar)       |
| Powierzchnia filtra      | 3600 cm <sup>2</sup> |
| Pojemność zbiornika      | 7.5 l                |
| Średnica węża ssącego    | 32 mm                |
| Długość węża             | 3.5 m                |
| Ciężar bez akumulatora   | 6.9 kg               |
| Ciężar z akumulatorem    | 7.5 kg               |

## Emisja hałasu

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku              | 72 dB(A)  |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)         | 84 dB(A)  |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 2.4 dB(A) |

## Zakres dostawy

Elastyczny wężyk ssący (Ø 32 mm / 0,7-3,5 m)  
Worek filtrujący z flizeliny  
Dysza ssąca (szerokość 120 mm)  
Ssawka szczelinowa  
Pas do przenoszenia  
Platforma na kółkach  
bez akumulatora, bez ładowarki