

KS 18 LTX 57 Set (691195000) Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa 18V; metaBOX 340; z szyną prowadzącą do kapówek KFS 44

Nr kat. 691195000

EAN 4061792200456



Zdjęcie zastępcze



- Mocna, lekka akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa do różnych zastosowań budowlanych
- Aluminiowa płyta podstawy do stosowania bezpośrednio na szynach prowadzących Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HIKOKI, Hilti i szynach prowadzących innych producentów
- Szybkie, precyzyjne cięcia pod skosem dzięki łatwemu połączeniu z szyną prowadzącą Metabo do kapówek KFS
- Hamulec wrzeczona zatrzymuje piłę wyjątkowo szybko, zwiększając tym samym bezpieczeństwo
- Precyzyjne cięcia pod skosem, do 50°, precyzyjny punkt zatrząskowy w kącie 45°
- Regulacja pozycji 0° zapewnia maksymalną dokładność cięcia
- Dobrze widoczny wskaźnik cięcia, przydatny do cięć według szablonu
- Rękojeść z antypoślizgową powłoką typu softgrip ułatwia pewne prowadzenie
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Napięcie akumulatora	18 V
Zakres nachylenia od/do	0 / + 50 °
Regulowana głębokość cięcia	0 - 57 mm
Maksymalna głębokość cięcia przy 90°	57 mm
Maksymalna głębokość cięcia przy 45°	43 mm
Maks. głębokość cięcia z szyną prowadzącą	52 mm
Ø tarczy x otwór	165 x 20 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4600 /min
Maks. prędkość cięcia	40 m/s
Ciężar z akumulatorem	3.4 kg

Wibracje

Cięcie płyt wiórowych	2.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	92 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	103 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Piła tarczowa z zębami z węglików spiekanych (18 zębów)
Ogranicznik wzdłużny
Klucz sześciokątny
Szyna prowadząca do kapówek KFS 44 (44 cm)
metaBOX 340