

KGS 216 M (691213000) Kapówka karton; z podstawą KSU 251

Nr kat. 691213000

EAN 4061792226081



Zdjęcie zastępcze



- Pilarka do cięcia kątowego i ukośnego w mobilnej klasie M, z funkcją posuwu – lekka, precyzyjna, przyjazna dla użytkownika
- Precision Cut Line (PCL): precyzyjna linia cięcia bez konieczności dodatkowej regulacji dzięki zmyślnie umieszczonej diodzie LED
- Duża wydajność cięcia dzięki funkcji posuwu do szerokich elementów
- Talerz obrotowy z funkcją szybkiego i precyzyjnego ustawiania najczęściej używanych kątów dzięki punktom zapadkowym
- Możliwość pochylenia piły tarczowej w zakresie od -2 do 47° pozwala na wykonywanie podcięć tylnych
- Masywna konstrukcja z aluminiowego odlewu ciśnieniowego umożliwia stosowanie do najcięższych zadań
- Efektywne odsysanie wiórów przez zintegrowane gniazdo ssące
- Funkcja łagodnego rozruchu wydłużająca żywotność silnika i przekładni
- Wysuwane poszerzenia stołu, również z możliwością demontażu, do podpierania bardzo długich elementów
- Zacisk szybkomocujący do bezpiecznego mocowania obrabianego elementu od góry lub od przodu
- Ogranicznik głębokości umożliwia wykonywanie rowków
- Wszystkie podziałki i elementy obsługowe dobrze widoczne z pozycji stanowiska pracy
- Ergonomiczne powierzchnie chwytne umożliwiające noszenie jedną lub obiema rękami

Dane techniczne

Parametry

Wymiary	710 x 476 x 512 mm
Powierzchnia odkładcza	345 x 730 mm
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	305 / 215 mm
Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°	70 / 40 mm
Grubość cięcia 90°/90°	305 x 70 mm
Grubość cięcia 45°/45°	215 x 40 mm
Regulacja stołu obrotowego w lewo/prawo	50 / 50 °
Pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo	47 / 2 °
Piła tarczowa	216 x 30 mm
Moc znamionowa	1200 W
Moc znamionowa S1 100%	1200 W
Moc znamionowa S6 20%	1500 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	5000 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	3750 /min
Prędkość cięcia	57 m/s
Ciężar	13.4 kg
Długość kabla	2 m

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	85 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	98 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Piła tarczowa „Precision cut wood – classic”, 216x30 Z40
 2 zintegrowane poszerzenia stołu
 Ogranicznik długości
 Zacisk do mocowania obrabianego elementu
 Klucz do wymiany piły tarczowej
 Zwijacz przewodu
 Worek na wióry
 Podstawa KSU 251