

KGS 254 M (691214000) Kapówka karton; z podstawą KSU 251

Nr kat. 691214000

EAN 4061792226098



Zdjęcie zastępcze



- Pilarka do cięcia kąтового i ukośnego w mobilnej klasie M, z funkcją posuwu – lekka, precyzyjna, przyjazna dla użytkownika
- Precision Cut Line (PCL): precyzyjna linia cięcia bez konieczności dodatkowej regulacji dzięki zmyślnie umieszczonej diodzie LED
- Duża wydajność cięcia dzięki funkcji posuwu do szerokich elementów
- Talerz obrotowy z funkcją szybkiego i precyzyjnego ustawiania najczęściej używanych kątów dzięki punktom zapadkowym
- Możliwość pochylenia piły tarczowej w zakresie od -2 do 47° pozwala na wykonywanie podcięć tylnych
- Masywna konstrukcja z aluminiowego odlewu ciśnieniowego umożliwia stosowanie do najcięższych zadań
- Efektywne odsysanie wiórów przez zintegrowane gniazdo ssące
- Funkcja łagodnego rozruchu wydłużająca żywotność silnika i przekładni
- Wysuwane poszerzenia stołu, również z możliwością demontażu, do podpierania bardzo długich elementów
- Zacisk szybko mocujący do bezpiecznego mocowania obrabianego elementu od góry lub od przodu
- Ogranicznik głębokości umożliwia wykonywanie rowków
- Wszystkie podziałki i elementy obsługowe dobrze widoczne z pozycji stanowiska pracy
- Ergonomiczne powierzchnie chwytne umożliwiające noszenie jedną lub obiema rękami

Dane techniczne

Parametry

Wymiary	726 x 485 x 543 mm
Powierzchnia odkładcza	345 x 760 mm
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	305 / 215 mm
Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°	92 / 47 mm
Grubość cięcia 90°/90°	305 x 92 mm
Grubość cięcia 45°/45°	215 x 47 mm
Regulacja stołu obrotowego w lewo/prawo	50 / 50 °
Pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo	47 / 2 °
Piła tarczowa	254 x 30 mm
Moc znamionowa	1450 W
Moc znamionowa S1 100%	1450 W
Moc znamionowa S6 20%	1800 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4500 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	3200 /min
Prędkość cięcia	60 m/s
Ciężar	16.1 kg
Długość kabla	2 m

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	86 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	99 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Piła tarczowa „Precision cut wood – classic”, 254x30 Z48
 2 zintegrowane poszerzenia stołu
 Ogranicznik długości
 Zacisk do mocowania obrabianego elementu
 Klucz do wymiany piły tarczowej
 Zwijacz przewodu
 Worek na wióry
 Podstawa KSU 251