

**TPF 6600 SN (0250660006) Pompa zanurzeniowa do wody czystej  
karton**

Nr kat. 0250660006

EAN 4003665502243



Zdjęcie zastępcze



- Do wypompowywania, opróżniania i przetłaczania czystej wody ze zbiorników, basenów lub zalanych piwnic
- Do nawadniania ogrodów ze zbiorników wodnych
- Płaskosąca, do poziomu 2-3 mm
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Nastawny wyłącznik pływakowy umożliwia pracę w trybie automatycznym
- Trwała obudowa ze stali nierdzewnej
- Ergonomiczny uchwyt ułatwia wygodny transport

**Dane techniczne****Parametry**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Moc znamionowa                  | 450 W                   |
| Maks. wydajność tłoczenia       | 6600 l/h                |
| Maks. wysokość tłoczenia        | 6 m                     |
| Maks. ciśnienie                 | 0.6 bar                 |
| Maksymalna głębokość zanurzenia | 5 m                     |
| Przyłącze tłoczne               | Gwint wewnętrzny 1 1/4" |
| Obudowa pompy                   | Stal szlachetna         |
| Stopień ochrony IP              | IP X8                   |
| Maks. wielkość ziarna           | 3 mm                    |
| Liczba wirników                 | 1                       |
| Wymiary                         | 257 x 195 x 270 mm      |
| Ciężar                          | 4.6 kg                  |
| Długość kabla                   | 10 m                    |

**Zakres dostawy**

Przyłącze kątowe z multiadapterem

Wyłącznik pływakowy