

SXE 425 TurboTec (600131000) Szlifierka mimośrodowa karton

Nr kat. 600131000

EAN 4007430164315



Zdjęcie zastępcze

- Elektronika Vario (V) – regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Pokrętko do ustawiania prędkości obrotowej
- TurboBoost: włączanie dodatkowych rezerw mocy w celu uzyskania maksymalnej wydajności szlifowania
- Power Control System: bez zarysowań obrabianej powierzchni w momencie przyłożenia narzędzia do materiału
- Uchwyt z antypoślizgową powłoką typu softgrip
- Zdejmowana rękojeść pomocnicza
- Pyłoszczelne łożyska kulkowe zapewniają długą żywotność urządzenia
- Trwała obudowa łożysk wykonana z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
- Łatwy do opróżniania tekstylny worek na pył przeznaczony do pracy bez odkurzacza
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego
- Talerz szlifierski z wieloma otworami zapewnia skuteczność odsysania pyłu i długą żywotność materiału ściernego

Dane techniczne

Parametry

Średnica talerza podporowego	125 mm
Moc znamionowa	320 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4200 - 11000 /min
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	8400 - 22000 /min
Amplituda oscylacji	5 mm
Ciężar bez kabla	2 kg
Długość kabla	4 m

Wibracje

Szlifowanie powierzchni	3.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Polerowanie	4.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	82 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	93 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Talerz szlifierski „multi-hole” z mocowaniem na rzep
klucz sześciokątny
Zdejmowana rękojeść pomocnicza
Tekstylne worki na pył