

## KHE 2660 Quick (600663510) Kombimłotek metaBOX 145 L

Nr kat. 600663510

EAN 4007430309624



Zdjęcie zastępcze



- Kombimłotek 3-funkcyjny: wiercenie z udarem i bez udaru, podkuwanie
- Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu narzędziowego SDS-Plus na szybko mocujący uchwyt wiertarski do wielu różnych zastosowań
- Perfekcyjna ergonomia dzięki umiejscowieniu środka ciężkości w pobliżu dłoni oraz zoptymalizowanemu kształtowi rękojeści
- Zabezpieczony przed uszkodzeniami i pyłem przełącznik w dolnej części urządzenia
- Elektronika Vario (V) – regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Silnik Metabo Marathon z zabezpieczeniem przeciwpylowym gwarantuje długą żywotność
- Wysokowydajny mechanizm udarowy precyzyjnie ułożony w obudowie ze stopu aluminiowego: trwały i solidny
- Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- Włącznik z blokadą umożliwiającą wygodną pracę w trybie ciągłym
- Chroniąca kabel odgiętka ze sworzniem kulowym zapewnia optymalną swobodę ruchu podczas pracy
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania

## Dane techniczne

## Parametry

Maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	3 J
Maksymalna liczba ударów	4300 /min
Moc znamionowa	850 W
Ø wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	26 mm
Ø wiertła do muru z koronkami wiertarskimi	68 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	32 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1100 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	830 /min
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus
Średnica szyjki mocowania	50 mm
Ciężar bez kabla	3.1 kg
Długość kabla	4 m

## Wibracje

Wiercenie udarowe w betonie	12.9 m/s <sup>2</sup>
Współczynnik niepewności pomiarowej K	2.4 m/s <sup>2</sup>
Dłutowanie	8.5 m/s <sup>2</sup>
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	89 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	99 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

## Zakres dostawy

Uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus

Gumowany uchwyt pomocniczy

Ogranicznik głębokości wiercenia

metaBOX 145 L