

TS 216 (600667000) Stołowa pilarka tarczowa karton; Z podstawą i funkcją wózka

Nr kat. 600667000

EAN 4007430246851



Zdjęcie zastępcze



- Najlepsza pilarka stołowa z funkcją wózka, możliwy również transport w jednej ręce
- Zintegrowana podstawa ze stabilnego aluminiowego odlewu ciśnieniowego (opatentowana): błyskawiczne rozłożenie maszyny, duża stabilność
- Niewielkie rozmiary przy złożonej podstawie umożliwiają wygodny transport i oszczędność miejsca magazynowego
- Druga wysokość robocza do cięcia przypodłogowego
- Szttywna rama wykonana z profili rurowych umożliwia stosowanie w najcięższych warunkach budowlano-montażowych
- Na czas transportu kabel i cały osprzęt mocowany jest w odpowiednich miejscach na obudowie
- Mocny silnik i elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Po wyłączeniu urządzenia hamulec zatrzymuje piłę w ciągu 3 sekund
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Funkcja łagodnego rozruchu wydłużająca żywotność silnika i przekładni
- Precyzyjny ogranicznik wzdłużny z podwójnym zaciskiem i szybkim mocowaniem
- Prowadnica z wieńcem zębatym pozwala na precyzyjne pochylenie piły tarczowej
- Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej na 0–45° po cięciu z tyłu
- Łatwa wymiana piły tarczowej dzięki blokadzie wrzeciona
- Klin rozszczepiający chowany bez użycia narzędzi do wycinania wpustów i na czas transportu
- Przedłużenie i poszerzenie stołu umożliwia znaczne powiększenie powierzchni roboczej podczas obróbki dużych elementów
- Dwupunktowe odsysanie pyłu minimalizuje zapylenie podczas pracy

Dane techniczne

Parametry

Wymiary	670 x 730 x 355 mm
Maks. powierzchnia przylegania	780 x 930 mm
Wysokość robocza	850 / 355 mm
Wysokość cięcia	0 - 63 mm
Maks. wysokość cięcia 90/45°	63 / 43 mm
Maks. szerokość cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	425 mm
Maks. szerokość materiału przy ograniczniku kątowym	165 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	5000 /min
Prędkość cięcia	57 m/s
Piła tarczowa	216 x 30 mm
Zakres pochylania piły	-1.5 - 46.5 °
Napięcie zasilania	220 - 240 V
Moc znamionowa	1500 W
Ciężar	28.5 kg
Długość kabla	3 m

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	89 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	102 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Piła tarczowa z zębem naprzemiennym z węglików spiekanych (30 zębów)

Popychacz

Podstawa

Kółka ebonitowe

Ogranicznik wzdłużny

Ogranicznik kątowy

Przedłużenie stołu

Poszerzenie stołu (strona lewa)

Poszerzenie stołu (strona prawa)

Instalacja do odsysania wiórów