

UHEV 2860-2 Quick Set (600713510) Multimłotek metaBOX 145 L; z zestawem wiertel/dłut SDS-plus (10 części)

Nr kat. 600713510

EAN 4007430309549



Zdjęcie zastępcze



- Multimłotek 4-funkcyjny: wiercenie z udarem i bez udaru na dwóch biegach, podkuwanie
- System Metabo Quick: szybka zmiana uchwytu narzędziowego SDS-plus na szybko mocujący uchwyt wiertarski do wiercenia w drewnie i metalu
- Pełnokresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwi regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
- Pokrętko do regulacji prędkości obrotowej i udarowej
- Dwubiegowa przekładnia napędu: dwie prędkości wiercenia do efektywnego wiercenia w drewnie i metalu
- Silnik Metabo Marathon z zabezpieczeniem przeciwpółowym gwarantuje długą żywotność
- Wysokowydajny mechanizm udarowy precyzyjnie ułożyskowany w obudowie ze stopu aluminiowego: trwały i solidny
- Perfekcyjna ergonomia dzięki umiejscowieniu środka ciężkości w pobliżu dłoni oraz zoptymalizowanemu kształtowi rękojeści
- Zabezpieczony przed uszkodzeniami i pyłem przełącznik w dolnej części urządzenia
- Sprzęgło zabezpieczające Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Włącznik z blokadą umożliwiającą wygodną pracę w trybie ciągłym
- Chroniąca kabel odgiętka ze sworzniem kulowym zapewnia optymalną swobodę ruchu podczas pracy
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania

Dane techniczne

Parametry

Maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	3.4 J
Maksymalna liczba uderzeń	4500 /min
Moc znamionowa	1100 W
Ø wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	28 mm
Ø wiertła do muru z koronkami wiertarskimi	68 mm
Średnica wiercenia w stali	13 / 6 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	35 / 30 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 900 / 0 - 2100 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	900 / 2100 /min
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus
Średnica szyjki mocowania	50 mm
Ciężar bez kabla	3.3 kg
Długość kabla	4 m

Wibracje

Klasa L	4.3 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Wiercenie udarowe w betonie	13.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Dłutowanie	7.2 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	90 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LWA)	99 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus
 Szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym
 Gumowany uchwyt pomocniczy
 Ogranicznik głębokości wiercenia
 metaBOX 145 L
 Zestaw wiertel/dłut SDS-plus (10-częściowy)