OFE 738 (600738000) Frezarka górnowrzecionowa

karton

Nr kat. 600738000
EAN 4007430088109



Zdjęcie zastępcze

- Stabilne i sztywne skrętnie 2-słupowe prowadzenie zapewnia maksymalną precyzję
- Hartowana i szlifowana wymienna tuleja mocująca zapewnia dokładny uchwyt narzędzi
- Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę frezów
- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność
- Pełnookresowa elektronika Vario-Constamatic (VC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na niemal stałym poziomie pod obciążeniem
- Pokrętło regulacji obrotów
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika w przypadku blokady narzędzia roboczego gwarantująca bezpieczną pracę
- Podstawa wykonana z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, pokryta powłoką zmniejszającą tarcie
- Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych
- Z płytą pośrednią możliwe również stosowanie na szynie prowadzącej (wyposażenie dodatkowe)
- Mocowanie bagnetowe silnika do przystawki frezarskiej umożliwia pracę z wałkami giętkimi
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego

Dane techniczne

Parametry

Maksymalna wysokość skoku	50 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	13000 - 34000 /min
Moc znamionowa	710 W
Moc oddawana	430 W
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	24000 /min
Otwór tulei mocującej	8 mm
Ciężar bez kabla	3 kg
Długość kabla	4 m

Wibracje

Frezowanie płyt MDF	6 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	83 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	94 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Ogranicznik wzdłużny

Króciec do podłączenia instalacji odsysania wiórów

Klucz płaski