

## KS 55 FS (600955000) Ręczna pilarka tarczowa karton

Nr kat. 600955000

EAN 4007430230430



Zdjęcie zastępcze



- Mocna ręczna pilarka tarczowa do stosowania bezpośrednio na szynach prowadzących Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti i szynach prowadzących innych producentów
- Lekka płyta prowadząca z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
- Uchwyt z antypoślizgową powłoką typu softgrip
- Dobrze widoczny wskaźnik cięcia, przydatny do cięć według szablonu
- Regulacja pozycji 0° zapewnia maksymalną dokładność cięcia
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego
- Beznarzędziowa regulacja urządzenia zamontowanego na szynie prowadzącej

## Dane techniczne

### Parametry

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Moc znamionowa                            | 1200 W      |
| Moc oddawana                              | 670 W       |
| Maksymalna głębokość cięcia przy 90°      | 55 mm       |
| Maksymalna głębokość cięcia przy 45°      | 39 mm       |
| Maks. głębokość cięcia z szyną prowadzącą | 50 mm       |
| Ø tarczy x otwór                          | 160 x 20 mm |
| Zakres nachylenia od/do                   | 0 / + 47 °  |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym        | 5600 /min   |
| Prędkość obrotowa pod obciążeniem         | 4400 /min   |
| Maks. prędkość cięcia                     | 47 m/s      |
| Moment obrotowy                           | 5 Nm        |
| Ciężar bez kabla                          | 4 kg        |
| Długość kabla                             | 4 m         |

### Wibracje

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Cięcie płyt wiórowych                 | 3.4 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emisja hałasu

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku              | 93 dB(A)  |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)         | 104 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A)   |

## Zakres dostawy

Piła tarczowa z zębami z węglików spiekanych (18 zębów)  
 Ogranicznik wzdłużny  
 Króciec do podłączenia instalacji odsysania wiórów  
 Klucz sześciokątny