

HHW 9000/100 G (600977000) Hydrofor domowy karton

Nr kat. 600977000

EAN 4007430239280



Zdjęcie zastępcze



- Do automatycznego zasilania wodą, nawadniania ogrodu, tłoczenia wody gruntowej, tłoczenia, wypompowywania i przetłaczania czystej wody
- Kocioł ciśnieniowy do energooszczędnego i cichego zasilania wodą
- Wyłącznik ciśnieniowy na zbiorniku automatycznie załącza urządzenie w przypadku większego zapotrzebowania na wodę
- Bezobsługowy silnik indukcyjny
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Długa żywotność dzięki systemowi uszczelnień pierścieniowo-ślizgowych
- Do nawadniania ogrodu z wykorzystaniem od 1 do 6 zraszaczy
- Zasilanie jednofazowym prądem przemiennym

Dane techniczne

Parametry

Moc znamionowa	1900 W
Maks. wydajność tłoczenia	9000 l/h
Maks. wysokość tłoczenia	51 m
Maks. ciśnienie	5.1 bar
Maksymalna wysokość zasysania	9 m
Ciśnienie załączenia ok.	1.5 bar
Ciśnienie wyłączenia ok.	3.9 bar
Przyłącze ssące	Gwint wewnętrzny 1 1/4"
Przyłącze tłoczne	Gwint wewnętrzny 1"
Pojemność zbiornika ok.	100 l
Obudowa pompy	żeliwo szare
Stopień ochrony IP	IP X4
Walek napędowy	Stal szlachetna
Zbiornik	Stal
Liczba wirników	1
Wymiary	730 x 448 x 740 mm
Ciężar	39.9 kg
Długość kabla	1.5 m

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	73 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	85.4 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Zawór zwrotny

Taśma uszczelniająca do gwintów