

KSE 55 Vario Plus (601204000) Ręczna pilarka tarczowa karton

Nr kat. 601204000

EAN 4007430168146



Zdjęcie zastępcze



- Połączenie zagłębiarki i ręcznej pilarki tarczowej - dwie pełnowartościowe funkcje w jednej maszynie
- Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania piły tarczowej gwarantuje bezpieczną pracę
- Łatwa wymiana tarczy dzięki jednoczesnej blokadzie osłony wahadłowej i wrzeciona
- Wyjątkowo lekka dzięki wykonaniu obudowy i płyty prowadzącej z magnezowego odlewu ciśnieniowego
- Uchwyt z antypoślizgową powłoką typu softgrip
- Możliwość docinania blisko ściany
- Precyzyjny, aluminiowy ogranicznik wzdłużny z podwójnym prowadzeniem ułatwia przycinanie na wymaganą szerokość
- Dobrze widoczny wskaźnik cięcia, przydatny do cięć według szablonu
- Regulacja pozycji 0° zapewnia maksymalną dokładność cięcia
- Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego
- Króciec wyrzutowy wiórów indywidualnie obracany i ustalany do każdej pozycji roboczej
- Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych
- Beznarzędziowa regulacja urządzenia zamontowanego na szynie prowadzącej

Dane techniczne

Parametry

Moc znamionowa	1200 W
Moc oddawana	700 W
Maksymalna głębokość cięcia przy 90°	55 mm
Maksymalna głębokość cięcia przy 45°	40 mm
Ø tarczy x otwór	160 x 20 mm
Zakres nachylenia od/do	0 / + 45 °
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2000 - 5200 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	5200 /min
Maks. prędkość cięcia	44 m/s
Moment obrotowy	5 Nm
Ciężar bez kabla	3.7 kg
Długość kabla	4 m

Wibracje

Cięcie płyt wiórowych	2.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	94 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	105 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Piła tarczowa z zębami z węglików spiekanych (42 zęby)
Ogranicznik wzdłużny
Króciec do podłączenia instalacji odsysania wiórów
Klucz sześciokątny