

## Power 250-10 W OF (601544000) Sprężarka karton

Nr kat. 601544000

EAN 4007430244857



Zdjęcie zastępcze



- Kompaktowa i mobilna sprężarka tłokowa do wszechstronnego stosowania w pracach wykończeniowych i na budowach
- Przenośny kompresor montażowy - idealny do zszywaczy i gwoździarek oraz do przeprowadzania prób ciśnieniowych rurociągów
- Zasilanie jednofazowym prądem przemiennym
- Sprężarka tłokowa bezolejowa: łatwy transport i zmniejszone nakłady na serwis
- Zespół wskaźników z dobrze widocznymi manometrami do odczytu ciśnienia w zbiorniku oraz ciśnienia roboczego
- Reduktor z manometrem umożliwia regulację ciśnienia wyjściowego
- Dobrze widoczna armatura i elementy obsługowe osłonięte ramą rurową
- Możliwość nawijania przewodu
- Łatwe uruchamianie na zimno dzięki wyłącznikowi ciśnieniowemu z zaworem odciążającym
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Podgumowane nóżki gwarantują optymalną stabilność
- Uchwyty do mocowania zawiesi umożliwiają łatwy i bezpieczny transport na budowie

## Dane techniczne

## Parametry

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Wydajność na ssaniu                            | 220 l/min          |
| Wydajność na tłoczeniu                         | 120 l/min          |
| Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%) | 100 l/min          |
| Maks. ciśnienie                                | 10 bar             |
| Moc znamionowa                                 | 1.5 kW             |
| Maksymalna prędkość obrotowa                   | 2850 /min          |
| Wielkość zbiornika                             | 10 l               |
| Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)            | 84 dB(A)           |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)                  | 97 dB(A)           |
| Wymiary                                        | 470 x 480 x 348 mm |
| Ciężar                                         | 24 kg              |
| Długość kabla                                  | 4 m                |

## Emisja hałasu

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku      | 84 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA) | 97 dB(A) |

## Zakres dostawy

2 szybkozłączki uniwersalne