

Power 400-20 W OF (601546000) Sprężarka karton

Nr kat. 601546000

EAN 4007430244888



Zdjęcie zastępcze



- Kompaktowa i mobilna sprężarka tłokowa do wszechstronnego stosowania w pracach wykończeniowych i na budowach
- Wyjątkowo cicha praca oraz niski poziom vibracji
- Zasilanie jednofazowym prądem przemiennym
- Do pracy ciągłej w trybie pracy silnika S1
- Sprężarka tłokowa bezolejowa: łatwy transport i zmniejszone nakłady na serwis
- Reduktor z manometrem umożliwia regulację ciśnienia wyjściowego
- Dobrze widoczna armatura i elementy obsługowe osłonięte ramą rurową
- Stabilne, gumowe koła i uchwyt do przemieszczania zapewniają wygodny transport
- Możliwość nawijania przewodu
- Łatwe uruchamianie na zimno dzięki wyłącznikowi ciśnieniowemu z zaworem odciążającym
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Podgumowane nóżki gwarantują optymalną stabilność
- Możliwość zamocowania i transportu skrzynek Metaloc lub innych popularnych systemów
- Uchwyty do mocowania zawiesi umożliwiają łatwy i bezpieczny transport na budowie

Dane techniczne

Parametry

Wydajność na ssaniu	330 l/min
Wydajność na tłoczeniu	200 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	185 l/min
Maks. ciśnienie	10 bar
Moc znamionowa	2.2 kW
Maksymalna prędkość obrotowa	1400 /min
Wielkość zbiornika	20 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	78 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	95 dB(A)
Wymiary	580 x 600 x 500 mm
Ciężar	47 kg
Długość kabla	4 m

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	78 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	95 dB(A)

Zakres dostawy

2 szybkozłączki uniwersalne