

**DSSW 1690-3/4" (601550000) Pneumatyczny zakrętał udarowy
karton**

Nr kat. 601550000

EAN 4007430244994



Zdjęcie zastępcze

- Uniwersalne zastosowanie do przykręcania śrub kół samochodów osobowych i transportowych, do prac montażowych oraz napraw
- Poręczne i lekkie zapewniają wygodną pracę również w trudno dostępnych miejscach
- Ergonomiczna obudowa kompozytowa izoluje termicznie, zapewnia pewny chwyt, redukuje wibracje i gwarantuje komfort pracy
- Ergonomiczny przełącznik obrotów prawo/lewo obsługiwany jedną ręką
- Komfortowe odprowadzenie powietrza przez uchwyt pozwala uniknąć zawirowań pyłu w obszarze pracy
- 3-stopniowa regulacja momentu dokręcającego umożliwia różnorodne zastosowanie
- Wytrzymały podwójny mechanizm udarowy

Dane techniczne

Parametry

Ciśnienie robocze	6.2 bar
Pobór sprężonego powietrza	10.5 l/s
Gniazdo czworokątne	3/4"
Maksymalny moment obrotowy	1100 Nm
Maks. moment odkręcenia	1690 Nm
Ciężar	3.5 kg

Wibracje

Zakręcanie uderowe	19.7 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	2.44 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	103 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	114 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Złączka wtykowa EURO 3/8"

Złączka wtykowa ARO/Orion 3/8"

Złączka wtykowa ISO 3/8"

Tuleja do węża 10 mm i obejmą zaciskową zgodną z ISO 11148

Olejarka