

DMH 290 Set (601561500) Pneumatyczny młot kujący walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Nr kat. 601561500

EAN 4007430245878



Zdjęcie zastępcze

- Lekki, poręczny młot kujący
- Do obróbki blachy i kamienia
- Do prac przy karoseriach samochodowych
- Do prac budowlanych w murze, cegle i gazobetonie
- Idealny do usuwania tynku i płytek ceramicznych oraz podkuwania
- System tłumienia odrzutu redukuje wibracje
- Długi ogranicznik tłoka z optymalnym przenoszeniem siły zapewnia efektywną i szybką pracę
- Komfortowe odprowadzenie powietrza przez uchwyt pozwala uniknąć zawirowań pyłu w obszarze pracy
- Uchwyt szybkowymienny umożliwia szybką wymianę dłuta bez użycia narzędzi
- Gumowany uchwyt umożliwia ergonomiczną i wygodną pracę

Dane techniczne

Parametry

Ciśnienie robocze	6.2 bar
Pobór sprężonego powietrza	330 l/min
Uchwyt narzędziowy	Chwyt sześciokątny 10 mm
Liczba uderzeń	2900 /min
Ciężar	1.7 kg

Wibracje

Dłutowanie	7.25 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.22 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	94 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	105 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Złączka wtykowa EURO 1/4"

Złączka wtykowa ARO/Orion 1/4"

Złączka wtykowa ISO 1/4"

Tuleja do węża 10 mm i obejma zaciskowa zgodna z ISO 11148

3 dłuta

Uchwyt szybkowymienny

Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Olejarka