

FSD 36-18 LTX BL 40 (601610850) Kosa mechaniczna akumulatorowa 18V; karton; z uchwytem obwiedniowym

Nr kat. 601610850

EAN 4061792176669



Zdjęcie zastępcze



- Cicha mechaniczna kosa akumulatorowa z kompaktowym uchwytem obwiedniowym do efektywnej pracy również w trudno dostępnych miejscach
- Wszeczhonne zastosowanie dzięki dwużytkowej szpulce do koszenia trawy oraz nożowi tnącemu (osprzęt) do podszycia
- Łatwa regulacja żyłki tnącej poprzez lekkie dociśnięcie głowicy żyłki do podłoża podczas pracy
- System wymiany żyłki tnącej Metabo Quick: szybka i beznarzędziowa wymiana żyłki bez zdejmowania i otwierania głowicy
- Mocny silnik bezszczotkowy stanowi gwarancję wysokiej wydajności cięcia i długiego czasu pracy na jednym ładowaniu akumulatora
- Łatwe rozpoczynanie pracy dzięki szybkiemu i mocnemu systemowi rozruchu
- Elastyczna praca dzięki płynnej regulacji prędkości
- Duża wytrzymałość podczas użytkowania dzięki metalowej obudowie przekładni i dodatkowemu pałkowi chroniącemu akumulator
- Bezpieczna praca dzięki zastosowaniu gumowanych uchwytów i dodatkowego wyłącznika bezpieczeństwa
- Prawidłowa postawa podczas pracy i odpowiednie wyważenie dzięki możliwości regulacji bezpośrednio na uprząży
- Ekologiczne i ciche zasilanie akumulatorowe umożliwia zastosowania w miejscach wymagających zachowania ciszy
- 100% kompatybilność z klasą 18 V: efektywna praca 36 V dzięki zastosowaniu dwóch akumulatorów Metabo 18 V
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne**Parametry**

Napięcie akumulatora	18 V
Średnica koszenia	40 cm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 6000 /min
Średnica żyłki	2 mm
Rękojeść	Uchwyt obwiedniowy
Ciężar bez akumulatora	3.5 kg
Ciężar z akumulatorem	4.4 kg

Wibracje

Bieg jałowy	4.1 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	72 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	93 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.1 dB(A)

Zakres dostawy

uchwyt obwiedniowy

uprząż

Ostona

Szpula dwużyłkowa (żyłka Ø 2 mm, 4 m)

Klucz uniwersalny

bez akumulatora, bez ładowarki