# BS 18 LT BL Q (602334890) Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

**18V; karton**

Nr kat. 602334890
EAN 4007430302335



Zdjęcie zastępcze

- Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka o optymalnej mocy, do wymagających zastosowań
- System Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu narzędziowego i używanego narzędzia umożliwia różne rodzaje prac
- Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia najwyższą efektywność i długi czas działania akumulatora
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
- Praktyczny zaczep do paska i magazynek na bity, do zamocowania z prawej lub lewej strony
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

## Dane techniczne

### Parametry

| | |
|---|---|
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim | 34 Nm |
| Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym | 75 Nm |
| Regulowany moment obrotowy | 0.7 - 8 Nm |
| Średnica wiercenia w stali | 13 mm |
| Ø wiertła do drewna miękkiego | 38 mm |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 0 - 600 / 0 - 2100 /min |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim | 1.5 - 13 mm |
| Ciężar bez akumulatora | 1.3 kg |
| Ciężar z akumulatorem | 1.7 kg |

### Wibracje

| | |
|---|---|
| Klasa L | 2.3 m/s² |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s² |

### Emisja hałasu

| | |
|---|---|
| Poziom ciśnienia dźwięku | 77 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA) | 88 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A) |

## Zakres dostawy

Szybkowymienny uchwyt wiertarski
Uchwyt szybkowymienny do bitów
Zaczep do paska i magazynek na bity
bez akumulatora, bez ładowarki