

SSW 18 LTX 300 BL (602395650) Akumulatorowy zakrętać udarowy 18V 2x5.2Ah Li-Power; Ładowarka ASC 55; metaBOX 145

Nr kat. 602395650

EAN 4007430331830



Zdjęcie zastępcze



- Kompaktowy, wszechstronny, akumulatorowy zakrętać udarowy z trzpieniem czworokątnym 1/2" i momentem obrotowym 300 Nm
- Jedyny w swoim rodzaju silnik bezszczotkowy Metabo gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą wydajność podczas każdego zastosowania
- Funkcja Automatic Power Shift (APS) ułatwia obsługę wkrętów samowierzących: automatyczna redukcja momentu obrotowego po zakończeniu wiercenia zapobiega przekręceniu wkręta
- Zredukowany poziom wibracji podczas pracy z bardzo wysokim momentem obrotowym
- 12 poziomów prędkości obrotowej / momentu obrotowego umożliwia szerokie spektrum zastosowań
- Zintegrowane światło robocze do oświetlenia miejsca pracy
- Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość
- Z praktycznym zaczepem do paska do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Rodzaj akumulatora	Li-Power
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2 x 5.2 Ah
Maks. rozmiar śruby	M18
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 2650 /min
Maksymalna liczba uderów	3750 /min
Maksymalny moment obrotowy	300 Nm
Maks. moment odkręcenia	480 Nm
Stopnie prędkości obrotowej / momentu obrotowego	12
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)
Ciężar bez akumulatora	1.1 kg
Ciężar z akumulatorem	1.8 kg

Wibracje

Zakręcanie uderowe	7 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	95 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	106 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Zaczep do paska
2 akumulatory Li-Power (18 V/5,2 Ah)
Ładowarka ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145