

RSEV 19-125 RT (603825710) Szlifierki do renowacji walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego; z diamentową ściernicą garnkową do betonu „professional”

Nr kat. 603825710

EAN 4007430313638



Zdjęcie zastępcze



- Skuteczne szlifowanie i usuwanie betonu, jastychu oraz różnego rodzaju powłok za pomocą diamentowych ściernic garnkowych
- Maksymalna wydajność dzięki zastosowaniu lekkiego silnika Metabo Marathon o mocy 1900 W
- Wysoki moment obrotowy i duża przeciążalność pozwalają na ciężką pracę w trybie ciągłym
- Niewielki ciężar sprawia, że idealnie nadaje się do szlifowania ścian i stropów
- Perfekcyjna ergonomia dzięki wąskiemu uchwytowi zapewniającemu maksymalną kontrolę i łatwą pracę ponad głową
- Szlifowanie przy krawędziach dzięki przymocowanemu na stałe, podnoszonemu segmentowi
- Optymalny efekt odsysania: amortyzowana obejmą szczotkowa przy osłonie dopasowuje się do każdej powierzchni i wysokości segmentu
- Uchwyt pałkowy regulowany bez użycia narzędzi zapewnia bezpieczne i równomierne prowadzenie podczas szlifowania
- Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) z pokrętką regulacyjną: umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na stałym poziomie
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Sprzęgło zabezpieczające Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania narzędzia roboczego gwarantuje bezpieczną pracę
- Przyłącze układu odsysania pyłu Ø 35/41 mm

Dane techniczne**Parametry**

Ø ściernicy garnkowej	125 mm
Moment obrotowy	5 Nm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	3800 - 8200 /min
Moc znamionowa	1900 W
Moc oddawana	1240 W
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	6800 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar bez kabla	3.5 kg
Długość kabla	4 m

Wibracje

Szlifowanie powierzchni	6.94 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	92 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LWA)	103 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Uchwyt pałkowy
Kołnierz podporowy
Nakrętka z dwoma otworami
Diamentowa ściernica garnkowa do betonu „professional”
Klucz dwutrzpieniowy
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego