

MLL 3-20 (606167000) Laser wieloliniowy

MetaLoc

Nr kat. 606167000

EAN 4007430284594



Zdjęcie zastępcze

- Linia pozioma 360° do znakowania, wyrównywania i niwelowania w całym pomieszczeniu
- Poręczne, solidne urządzenie w obudowie odpornej na uderzenia i osłonie typu softgrip
- Samopoziomujący dzięki technologii wahadłowej
- Precyzyjna, ręczna regulacja kąta 90° linii pionowych z zachowaniem położenia pionu
- Funkcja zabezpieczenia na czas transportu: laser w obrotowej osłonie obracanej o 360°, która chroni układ optyczny i wahadło
- Stabilna obudowa głowicowa z aluminium chroni poziomy układ optyczny lasera
- Teleskopowa stopa do regulacji wysokości, po otwarciu można założyć bezpośrednio na profil ceowy
- Różne możliwości używania lasera: na podłodze, na statywie, za pomocą magnesu na metalowej powierzchni lub mocowanie na metalowych zaczepach
- Magnes wykonany z metali ziem rzadkich, ze szczeliną V zapewnia optymalne mocowanie na metalowych przedmiotach
- Energooszczędne włączanie i wyłączanie poszczególnych linii lasera
- Wyświetlacz LED informuje odpowiednio wcześniej o niskim poziomie energii

Dane techniczne

Parametry

Klasa urządzenia laserowego	2
Długość fali	635 nm
Moc światła	< 1 mW
Widoczność wiązki w pomieszczeniach	20 m
Dokładność niwelowania	± 0.3 mm/m
Zakres samopoziomowania	± 4 °
Prostoliniowość	± 0.2 mm/m
Dokładność kąta 90°	± 0.3 mm/m
Cza pracy na 1 ładowaniu baterii	10 h
Stopień ochrony IP	IP 54
Ciężar (z bateriami)	0.98 kg
Funkcje lasera	Funkcja linii poziomych / Funkcja linii pionowych / Kąt prosty (90°) / Funkcja pionu
Liczba linii	3
Liczba punktów	1
Gwint do statywu	5/8"

Zakres dostawy

Tarcza celownicza
Uchwyt ścienny
Okulary do pracy z laserem
4 baterie AA 1,5 V (LR6)
Walizka MetaLoc