

## W 26-180 MVT (606473260) Szlifierka kątowa karton; z obrotową rękojeścią główną, wyłącznikiem czuwakowym

Nr kat. 606473260

EAN 4007430268280



Zdjęcie zastępcze



- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność
- Wyłącznik czuwakowy dla bezpieczeństwa użytkownika
- Obrotowa rękojeść główna i rękojeść pomocnicza z możliwością montażu w 3 położeniach zapewniają optymalną pozycję również podczas przecinania
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia drgań oraz rękojeść pomocnicza tłumiąca drgania redukują szkodliwe dla zdrowia wibracje
- Wyłącznik bezpieczeństwa Metabo chroniący przed przypadkowym włączeniem
- Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

## Dane techniczne

## Parametry

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Średnica tarczy                    | 180 mm    |
| Moc znamionowa                     | 2600 W    |
| Moc oddawana                       | 1800 W    |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 8450 /min |
| Prędkość obrotowa pod obciążeniem  | 6000 /min |
| Moment obrotowy                    | 17 Nm     |
| Gwint wrzeciona                    | M 14      |
| Obwód uchwytu                      | 144 mm    |
| Ciężar bez kabla                   | 6.2 kg    |
| Długość kabla                      | 4 m       |

## Wibracje

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Szlifowanie powierzchni               | 5.8 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Szlifowanie arkuszem szlifierskim     | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisja hałasu

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku              | 94 dB(A)  |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)         | 105 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A)   |

## Zakres dostawy

Osłona  
Kołnierz podporowy  
Nakrętka z dwoma otworami  
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)  
Klucz dwutrzpieniowy