

MT 18 LTX (613021800) Multinarzędzie akumulatorowe 18V 2x4Ah LiHD; Ładowarka ASC 55; metaBOX 145 L

Nr kat. 613021800

EAN 4007430335012



Zdjęcie zastępcze



- Akumulatorowe multinarzędzie oscylacyjne o dużej wydajności porównywalnej z urządzeniem zasilanym sieciowo
- Niezastąpiona w pracach związanych z wykańczaniem wnętrz, idealna do przecinania, szlifowania, zeskrobywania i piłowania tarczkami różnych materiałów
- Uchwyt narzędziowy zapewnia maksymalną zgodność z osprzętem klasy OIS, Starlock itd.
- Szybka wymiana narzędzia Metabo Quick to oszczędność czasu i wygoda obsługi
- Szybki postęp pracy dzięki dużemu kątowi oscylacji i elektronice VCT ze stałą prędkością również pod obciążeniem
- Wąski, antypoślizgowy uchwyt z miękkiego materiału zapewnia wygodną obsługę
- Super jasna dioda LED zapewnia dobrą widoczność obszaru roboczego
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego
- Akumulator LiHD oferuje wyjątkowo dużą moc, niespotykane długi czas działania i bardzo długą żywotność
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Rodzaj akumulatora	LiHD
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2 x 4 Ah
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	7000 - 18000 /min
Kąt oscylacji lewo/prawo	1.6 °
Uchwyt narzędziowy	Kompatybilny z systemem OIS/Starlock
Płyta szlifierska, długość boku	93 mm
Ciężar bez akumulatora	1.4 kg
Ciężar z akumulatorem	1.9 kg

Wibracje

Szlifowanie powierzchni	7.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Skrobaki	11.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Pilarki z piłami do cięcia wglębnego	13 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Pilarki z piłami segmentowymi	11.6 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	77 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	88 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Piła do cięcia wglębnego 32 mm HCS (do drewna)
metaBOX 145 L
Piła segmentowa 85 mm BiM (do drewna i metalu)
Szttywny skrobak 52 mm HCS
Trójkątna płyta szlifierska 93 mm, z mocowaniem na rzep
5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 80
5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 120
Adapter odciagu wiórów
2 akumulatory LiHD (18 V/4,0 Ah)
Ładowarka ASC 55 "AIR COOLED"