

## MT 18 LTX (613021840) Multinarzędzie akumulatorowe 18V; metaBOX 145 L

Nr kat. 613021840

EAN 4007430287700



Zdjęcie zastępcze



- Akumulatorowe multinarzędzie oscylacyjne o dużej wydajności porównywalnej z urządzeniem zasilanym sieciowo
- Niezastąpiona w pracach związanych z wykańczaniem wnętrz, idealna do przecinania, szlifowania, zeszkrobowania i piłowania tarczkami różnych materiałów
- Uchwyt narzędziowy zapewnia maksymalną zgodność z osprzętem klasy OIS, Starlock itd.
- Szybka wymiana narzędzia Metabo Quick to oszczędność czasu i wygoda obsługi
- Szybki postęp pracy dzięki dużemu kątowi oscylacji i elektronice VCT ze stałą prędkością również pod obciążeniem
- Wąski, antypoślizgowy uchwyt z miękkiego materiału zapewnia wygodną obsługę
- Super jasna dioda LED zapewnia dobrą widoczność obszaru roboczego
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dane techniczne

## Parametry

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Napięcie akumulatora                     | 18 V                                 |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym | 7000 - 18000 /min                    |
| Kąt oscylacji lewo/prawo                 | 1.6 °                                |
| Uchwyt narzędziowy                       | Kompatybilny z systemem OIS/Starlock |
| Płyta szlifierska, długość boku          | 93 mm                                |
| Ciężar bez akumulatora                   | 1.4 kg                               |
| Ciężar z akumulatorem                    | 1.8 kg                               |

## Wibracje

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Szlifowanie powierzchni                 | 7.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K   | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Skrobaki                                | 11.5 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K   | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Pilarki z piłami do cięcia w głębokiego | 13 m/s <sup>2</sup>   |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K   | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Pilarki z piłami segmentowymi           | 11.6 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K   | 3 m/s <sup>2</sup>    |

## Emisja hałasu

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku              | 77 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)         | 88 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A)  |

## Zakres dostawy

Piła do cięcia w głębokiego 32 mm HCS (do drewna)  
Trójkątna płyta szlifierska 93 mm, z mocowaniem na rzep  
5 samoprzylepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 80  
5 samoprzylepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 120  
Adapter odciągu wiórów  
metaBOX 145 L  
bez akumulatora, bez ładowarki