

WEVF 10-125 Quick Inox (613080000) Szlifierka kątowa z płaską głowicą karton

Nr kat. 613080000

EAN 4007430275677



Zdjęcie zastępcze



- Najporęczniejsza szlifierka kątowa z płaską głowicą i regulacją prędkości obrotowej przeznaczona do perfekcyjnej obróbki stali szlachetnej, np. sztachet stalowych
- Zaprojektowana specjalnie do usuwania szluki spawalniczej, rdzy i lakieru w ciasnych konstrukcjach ramowych, a także do prac w pozycjach wymuszonych
- Dłuższa żywotność, większa siła: silnik Metabo Marathon z opatentowaną ochroną przed przenikaniem pyłu, wyższą o 20% odpornością na przeciążanie i momentem obrotowym większym o 50%
- Pełnokresowa elektronika Vario-Constamatic (VC) z pokrętką regulacyjną umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na niemal stałym poziomie
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki nakrętce szybkomocującej
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika redukuje zjawisko odrzutu w przypadku zablokowania tarczy, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikowi
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia
- Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

Dane techniczne

Parametry

Najmniejszy możliwy kąt	43 °
Średnica tarczy	125 mm
Moc znamionowa	1000 W
Moc oddawana	590 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2000 - 7600 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	6300 /min
Moment obrotowy	3.5 Nm
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar bez kabla	2.3 kg
Długość kabla	4 m
Obwód uchwytu	193 mm

Wibracje

Szlifowanie powierzchni	4.4 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Szlifowanie arkuszem szlifierskim	2.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	91 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	102 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Ośłona
Kołnierz podporowy
Nakrętka szybkomocująca
Rękojeść pomocnicza
1 ściernica lamelkowa Flexiamant Super Convex (125 mm; P60)