

Magnetyczny stojak wiertarski M 100 (627100000)

Nr kat. 627100000

EAN 4007430185709



Zdjęcie zastępcze

- Stopa magnetyczna o dużej przyczepności zwiększająca bezpieczeństwo pracy
- W przypadku używania dołączonego w komplecie łańcucha zabezpieczającego możliwa jest również praca na płaszczyznach pionowych i skośnych oraz nad głową
- Regulacja wysokości suwaka poprzez zębnik i zębatkę
- Górną część magnetycznego stojaka wiertarskiego można obrócić i przesunąć na bok w taki sposób, że wierzchołek wiertła umieszczonego w wiertarce znajdzie się dokładnie nad miejscem zaznaczonym punktami w obrabianym elemencie.
- Gniazdko elektryczne do wiertarki na stojaku wiertarskim
- Wiertarkę można włączyć dopiero po włączeniu magnetycznego stojaka wiertarskiego
- Podpora do kompensowania siły występującej podczas wiercenia
- Pierścień ze skalą wskazujący głębokości wiercenia
- W połączeniu z wiertarką B 32/3 tworzy wiertarkę magnetyczną mogącą wykonywać otwory o maks. średnicy 100 mm (wiertłem koronowym)

Dane techniczne

Parametry

Otwór mocowania	65 mm
Skok wiercenia	260 mm
Maksymalna wysokość	650 mm
Siła magnetyczna (maks.)	18000 N
Wymiary stopy magnetycznej	110 x 220 mm
Ciężar	22 kg

Zakres dostawy

Łańcuch zabezpieczający
Śruba mocująca G 3/4"
Śrubokręt kątowy SW5 i SW8
Walizka z blachy stalowej