

TKHS 315 M - 4,2 DNB (0103153300) Stołowa pilarka tarczowa
karton; zasilanie prądem trójfazowym

Nr kat. 0103153300

EAN 4003665403427



Zdjęcie zastępcze



- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Precyzyjna i mocna pilarka stołowa z profesjonalnym wyposażeniem - szybkie przebrojenie do wszystkich zastosowań
- Idealne narzędzie do cięcia kantówek, desek, płyt i materiałów drewnopodobnych w warsztacie i na budowie
- Cichy, solidny i bezobsługowy silnik indukcyjny z hamulcem i zabezpieczeniem przeciążeniowym
- Ogranicznik kątowy z podziałką, może być również używany jako sanki prowadzące
- Stabilny ogranicznik wzdłużny z systemem szybkiego mocowania
- Płynna regulacja wysokości piły tarczowej
- Komfortowa regulacja pochylecia piły tarczowej z przodu maszyny
- Trwała konstrukcja z blachy stalowej malowanej proszkowo i ocynkowany stół
- Składane przedłużenie stołu
- Podstawa i silnik seryjnie zmontowane
- Silnik trójfazowy z wysokim momentem obrotowym

Dane techniczne

Parametry

Wymiary	1700 x 700 x 1000 mm
Maks. powierzchnia przylegania	800 x 600 mm
Wysokość robocza	850 mm
Wysokość cięcia	0 - 85 mm
Maks. wysokość cięcia 90/45°	85 / 53 mm
Maks. szerokość cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	340 mm
Maks. szerokość materiału przy ograniczniku kątowym	250 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2990 /min
Prędkość cięcia	50 m/s
Piła tarczowa	315 x 30 mm
Zakres pochylania piły	0 - 45 °
Napięcie zasilania	380 - 415 V
Moc znamionowa	4200 W
Ciężar	77 kg

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	97 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LWA)	106 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	4 dB(A)

Zakres dostawy

Piła tarczowa z zębem naprzemiennym z węglików spiekanych (24 zęby)
 Podstawa na kółkach transportowych z uchwytami
 Ogranicznik wzdłużny
 Ogranicznik kątowy
 Przedłużenie stołu (600 x 800 mm)
 Instalacja do odsysania wiórów
 Popychacz